
247.00
246.00
245.00
244.00
243.00
242.00
241.00
POZIOM ODNIESIENIA 240.00
zakończenie wyk. 0+105,40
wyk. 0+000,00
wyk. 0+054,40
wyk. 0+098,34
wyk. 0+162,34
wyk. 0+214,74
wyk. 0+247,45
wyk. 0+324,34
wyk. 0+375,00
istniejąca studnia
S5 244,67 243,72
S6 244,64 243,74
S7 244,56 243,75
S8 244,65 243,78
S4 244,85 243,04
S3 244,80 242,97
S2 244,66 242,87
S1 244,52 242,70
S0 244,32 242,68
L: 8,215m
R: 400,000m
T: 0,021m
D: -4,107m
0,07%
0,11%
0,31%
0,09%
0,23%
0,18%
0,27%
0,15%
0,34%
0,41%
0,16%
0,40%
0,55%
2,61%
3,24%
l=13,00m
i=-0,17% ø=315mm
l=46,66m
i=-0,03% ø=315mm
l=43,23m
i=-0,04% ø=250mm
l=38,91m
i=-0,07% ø=200mm
l=26,25m
i=-0,28% ø=250mm
l=45,37m
i=-0,22% ø=315mm
l=43,92m
i=-0,39% ø=315mm
l=9,46m
i=0,16% ø=315mm
l=10,47m
i=-0,12% ø=315mm
ściek przykrawężnikowy prawostronny z kostki – 371mb

| | | |