



Zakres prac, zagospodarowanie terenu

- teren utwardzony ciętą kostką bazaltową, w obrębie nasadzeń projektuje się nawierzchnie z czarnego żwiru ograniczoną krawężnikami z bazaltu
- od strony zachodniej działki, w związku z bardzo złym stanem technicznym istniejącego muru oporowego projektuje się nowy mur z elementów prefabrykowanych, otynkowany i pomalowany na biało
- od strony wschodniej projektuje się nadbudowę istniejącego kamiennego muru o 80 cm, a wzdłuż niego ławkę z siedziskiem drewnianym
- od otworu drzwiowego umieszczonego w środku remontowanej elewacji projektuje się ścieżkę z płyt granitowych ograniczoną krawężnikami granitowymi
- nasadzenia zgodnie z częścią rysunkową projektu
- wzdłuż murów oporowych oraz ścieżki przewiduje się oświetlenie punktowe
- w części podwórza wysuniętej najbardziej na południe przewiduje się organizowanie, w sezonie letnim, czasowej kawiarni. Dlatego też zlokalizowano tam 2 studzienki:prądową oraz kanalizacyjno-wodociągową
- w części podwórza wysuniętej najbardziej na północ przewiduje się organizowanie kina letniego. Dlatego na murze od strony zachodniej projektowany jest ekran projekcyjny wraz z projektorem krótkoogniskowym
- w odległości 1m od remontowanej elewacji projektuje się odwodnienie liniowe z kratką ściekową w kolorze czarnym

przed wykonaniem wszelkich rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację elementów zabytkowych zgodnie z wymogami konserwatorskimi, wszelkie elementy zabytkowe należy ostrożnie zmagazynować oraz postępować zgodnie ewentualnymi z wytycznymi konserwatorskimi, nie wyrzucać, nie niszczyć.

LEGENDA	
Symbol	Opis
	Kable zasilające
	Projektor krótkoogniskowy
	Wysuwana kolumna zasilająca wodoodporna 3x230V/16A, 400V/16A
	Zestaw gniazd: DVI, HDMI, VGA IP54
	Punkt dostępu bezprzewodowy IPX5
	Rury osłonowe
UKŁAD SIECI TN-S	

Legenda:

Oprawy oświetlenia zewnętrznego:

- X1 LED 1650lm 19,5W EVG IP67 830 45° L=0,61m
- X2 LED 650lm 8,0W EVG IP67 830 45°
- X3 LED 1500lm 15,0W EVG IP65 830

- nowoprojektowane
- do wyburzenia
- nasadzenie-acer platanoides
- oprawa oświetleniowa
- zakres opracowania
- nowoprojektowana nadbudowa istniejącego muru kamiennego
- nowoprojektowany mur z elementów żelbetowych otynkowanych w kolorze białym
- instalacja wody zimnej z rur PP, PN10
- kanalizacja sanitarna z PVC-u

przed wykonaniem wszelkich rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację elementów zabytkowych zgodnie z wymogami konserwatorskimi, wszelkie elementy zabytkowe należy ostrożnie zmagazynować oraz postępować zgodnie ewentualnymi z wytycznymi konserwatorskimi, nie wyrzucać, nie niszczyć.

GRUPA PROJEKTOWA:

REWIZJA

grupa projektowa

Rewizja Krzysztof Grześków

ul. B. Prusa 37

Wrocław 50-319

TEL. +48 793 66 28 28

E-MAIL: rewizja@rewizja.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY

zagospodarowanie terenu

OBIEKT	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Kowalskiego nr 1 w Lubomierzu				
PLANSZA	A0	ADRES	59-623 Lubomierz, dz. nr 68/49, 68/46 obręb 0001		
SKALA	1:200	INWESTOR	GMINA LUBOMIERZ, PL. WOLNOŚCI 1, 59-623 LUBOMIERZ, reprezentowana przez WIESŁAWA ZIÓŁKOWSKIEGO, Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz		
	BRANŻA	NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. AGNIESZKA KUBIT	07/07/DOIA	15.09.2016	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. arch. MATEUSZ GACH	11/DSOKK 2011	15.09.2016	
OPRACOWAŁ	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. KRZYSZTOF GRZESKÓW		15.09.2016	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. MICHAŁ KOSECKI		15.09.2016	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. KAROLINA KOSECKA		15.09.2016	