

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ZJAZDY</b>				
1.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny				
255	= $\frac{255,000000}{255}$	255		m2
1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40-cm, z odwozem urobku do 10 km	255 = $\frac{255,000000}{255}$	255		m2
1.3 Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 20-cm		255		m2
1.4 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 3-cm		255		m2
1.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kolor-BEZFAZOWA		255		m2
1.6 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem		168		m
1.7 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30-cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		160		m
<b>2 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 50cm, kategoria gruntu II-VI, z odwozem do 5 km		290		m2
2.2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 50-cm - TŁUCZEŃ kłnowany grysem 4-12 mm		290		m2
2.3 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą		400		m2