


PROGRAM DOSTAW
SYSTEM DACHOWY AS 2.1

PROFILE

Nr artykułu: 16757
Nr produktu: 802100-62




Profil montażowy 45

Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10

Nr rysunku: 802100 A
Materiał: EN AW 6063 / T66
Waga: 0,816 kg/m
Wx, Wy: 3.007 mm³, 1.972 mm³

Nr artykułu: 16761
Nr produktu: 802190-62




Profil montażowy 45

Powierzchnia anodowana na kolor czarny
Wymiary: 32 x 45 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10

Nr rysunku: 802190 A
Materiał: EN AW 6063 / T66
Waga: 0,816 kg/m
Wx, Wy: 3.007 mm³, 1.972 mm³

Nr artykułu: 16759
Nr produktu: 802102-62




Profil montażowy 65

Wymiary: 40 x 65 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10

Nr rysunku: 802102 A
Materiał: EN AW 6063 / T66
Waga: 1,216 kg/m
Wx, Wy: 7.795 mm³, 3.922 mm³

Nr artykułu: 16760
Nr produktu: 802103-62



Profil montażowy 95

Wymiary: 62 x 95 x 6200 mm
1x kanał montażowy pod nakrętkę młoteczkową M8
1x kanał montażowy pod śrubę młoteczkową M8 lub M10

Nr rysunku: 800103 A
Materiał: EN AW 6063 / T66
Waga: 1,655 kg/m
Wx, Wy: 16.700 mm³, 8.930 mm³

ŁĄCZNIKI PROFILI

Nr artykułu: 16416
Nr produktu: 802150



Łącznik profili 45


Wymiary: 22,3 x 22 x 270 mm

Nr rysunku: 802150 A

Materiał: EN AW 6063 / T66

Waga: 0,075 kg/szt.

Nr artykułu: 16441
Nr produktu: 802152



Łącznik profili 65


Wymiary: 30,3 x 58,3 x 400 mm

Nr rysunku: 802152 A

Materiał: EN AW 6063 / T66

Waga: 0,22 kg/szt.

Nr artykułu: 16446
Nr produktu: 802153



Łącznik profili 95

Wymiary: 51,1 x 91,3 x 400 mm


Nr rysunku: 802153 A

Materiał: EN AW 6063 / T66

Waga: 0,453 kg/szt.

ŁĄCZNIKI KRZYŻOWE

Nr artykułu: 16417
Nr produktu: 802200



Łącznik krzyżowy 45/65 - komplet

Dla profili montażowych 45 oraz 65

Nr rysunku: 802200 A

Materiał: EN AW 6063 / T66; A2-70

Waga: 0,092 kg/szt.

ZACISKI POD MODUŁY Z RAMKĄ ALU - KOMPLET

Nr artykułu: patrz tekst
Nr produktu: patrz tekst



Zacisk środkowy – komplet H=31-50 mm

L=50 mm z funkcją otwarcia

Wysokość ramki :	Nr produktu:	Nr artykułu:	Waga:
31-33	802301-31V	16482	0,046 kg / szt.
34-38	802301-34V	15782	0,048 kg / szt.
40-43	802301-40V	15783	0,050 kg / szt.
45-46	802301-45V	15784	0,052 kg / szt.
47-50	802301-50V	15785	0,054 kg / szt.

Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8

Nr rysunku: 800301-34V A – 80301 – 50V A

Materiał: EN AW 6060 / T5; A2-70

Nr artykułu: patrz tekst
Nr produktu: patrz tekst



Zacisk końcowy – komplet H=31-50 mm

L=50 mm z funkcją otwarcia

Wysokość ramki:	Nr produktu:	Nr artykułu:	Waga:
31	802304-31V	16481	0,046 kg / szt.
34	802304-34V	15786	0,048 kg / szt.
35	802304-35V	15787	0,048 kg / szt.
36	802304-36V	15789	0,049 kg / szt.
38	802304-38V	15790	0,050 kg / szt.
40	802304-40V	15791	0,051 kg / szt.
42	802304-42V	15792	0,051 kg / szt.
43	802304-43V	15793	0,052 kg / szt.
45	802304-45V	15795	0,052 kg / szt.
46	802304-46V	15794	0,053 kg / szt.
50	802304-50V	15797	0,054 kg / szt.

Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8

Nr rysunku: 800304-34V A – 800304-50V A

Materiał: EN AW 6060 / T5; A2-70

Nr artykułu: patrz tekst
Nr produktu: patrz tekst



Zacisk środkowy - komplet H=34-50 mm kolor czarny

L=50 mm z funkcją otwarcia; powierzchnia anodowana na kolor czarny

Wysokość ramki:	Nr produktu:	Nr artykułu:	Waga:
34-38	802391-34V	16603	0,048 kg / szt.
40-43	802391-40V	16615	0,050 kg / szt.
45-46	802391-45V	16618	0,052 kg / szt.
47-50	802391-50V	16619	0,054 kg / szt.

Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8

Nr rysunku: 800391-34V A – 800391 – 50V A

Materiał: EN AW 6060 / T5; A2-70

Nr artykułu: patrz tekst
Nr produktu: patrz tekst



Zacisk końcowy - komplet H=35-50 mm kolor czarny

L=50 mm z funkcją otwarcia; powierzchnia anodowana na kolor czarny

Wysokość ramki:	Nr produktu:	Nr artykułu:	Waga:
35	802394-35V	16602	0,048 kg / szt.
40	802394-40V	16614	0,051 kg / szt.
45	802394-45V	16620	0,052 kg / szt.
50	802394-50V	16621	0,054 kg / szt.

Do profili montażowych z kanałem pod nakrętkę młoteczkową M8

Nr rysunku: 800394-34V A – 800394-50V A

Materiał: EN AW 6060 / T5; A2-70

Inne długości, powierzchnie, jak również indywidualnie montowane zestawy lub jednostki opakowań możliwe na zapytanie.

HAKI DACHOWE

Nr artykułu: 16418
Nr produktu: 802400



Hak dachowy Standard 35 x 6 – szybki montaż

Płyta: 150 x 50 x 5 Hak: 35 x 6

Siła nacisku (kN): 1,1

Siła rozciągająca (kN): 1,1

Nr rysunku: 802400 A

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301;
EN AW 6063 / T66

Waga: 0,826 kg/szt.

Nr artykułu: 16419
Nr produktu: 802401



Hak dachowy z regulacją DV 30 x 6 – szybki montaż

Płyta: 140 x 56 x 5 Hak: 30 x 6 Zakładka: 70 x 60 x 5

Siła nacisku (kN): 0,8

Siła rozciągająca (kN): 0,8

Nr rysunku: 802401 A

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301;
EN AW 6063 / T66

Waga: 1,061 kg/szt.

Nr artykułu: 16423
Nr produktu: 802402



Hak dachowy SL 35 x 8 – szybki montaż

Płyta: 150 x 80 x 5 Hak: 35 x 8

Siła nacisku (kN): 2,16

Siła rozciągająca (kN): 1,44

Nr rysunku: 802402 A

Materiał: Stal nierdzewna 1.4016;
EN AW 6063 / T66

Waga: 1,326 kg/szt.

Nr artykułu: 16785
Nr produktu: 802406



Hak dachowy 40 x 10 – szybki montaż

Płyta: 157 x 80 x 5 Hak: 40 x 10

Siła nacisku (kN): 3,4

Siła rozciągająca (kN): 2,4

Nr rysunku: 802406 A

Materiał: Stal nierdzewna 1.4301;
EN AW 6063 / T66

Waga: 1,647 kg/szt.

ŚRUBY DOKROKWIOWE

Nr artykułu: 16424
Nr produktu: 802403



Śruba dokrokwkowa M10 x 200 – szybki montaż

Komplet M10 x 200 zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę oraz płytke do szybkiego montażu

Siła nacisku (kN): 1,96
Siła rozciągająca (kN): 1,96

Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 50 mm!

Nr rysunku: 802403 A

Materiał: A2-70, EN AW 6063 / T66; EPDM

Waga: 0,228 kg/szt.

Nr artykułu: 16425
Nr produktu: 802404



Śruba dokrokwkowa M12 x 300 – szybki montaż

Komplet M12 x 300 zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę oraz płytke do szybkiego montażu

Siła nacisku (kN): 2,4
Siła rozciągająca (kN): 2,4

Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 50 mm!

Nr rysunku: 802404 A

Materiał: A2-70, EN AW 6063 / T66; EPDM

Waga: 0,354 kg/szt.

Nr artykułu: 16599
Nr produktu: 802405



Śruba dokrokwkowa M12 x 200 – szybki montaż

Komplet M12 x 200 zawierający 3 nakrętki z kołnierzem, uszczelkę oraz płytke do szybkiego montażu

Siła nacisku (kN): 2,4
Siła rozciągająca (kN): 2,4






Uwaga: Minimalna głębokość wkręcenia 50 mm!

Nr rysunku: 802405 A

Materiał: A2-70, EN AW 6063 / T66; EPDM

Waga: 0,266 kg/szt.

DODATKI

<p>Nr artykułu: 16596 Nr produktu: 802601</p> 	<p>Zaślepka 45 Zaślepka do profili montażowych 45 (802100)</p>	<p>Nr rysunku: MT0030246#1 Materiał: PVC</p>																					
<p>Nr artykułu: patrz tekst Nr produktu: patrz tekst</p> 	<p>Śruba z łbem talerzowym</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wymiar:</th> <th>Nr produktu:</th> <th>Nr artykułu:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8 x 80</td> <td>800643</td> <td>15191</td> </tr> <tr> <td>8 x 100</td> <td>800665</td> <td>16598</td> </tr> <tr> <td>8 x 120</td> <td>800664</td> <td>16531</td> </tr> <tr> <td>8 x 140</td> <td>800667</td> <td>16895</td> </tr> <tr> <td>8 x 160</td> <td>800668</td> <td>16896</td> </tr> <tr> <td>8 x 200</td> <td>800669</td> <td>16897</td> </tr> </tbody> </table>	Wymiar:	Nr produktu:	Nr artykułu:	8 x 80	800643	15191	8 x 100	800665	16598	8 x 120	800664	16531	8 x 140	800667	16895	8 x 160	800668	16896	8 x 200	800669	16897	<p>Nr rysunku: Materiał: A2-70</p>
Wymiar:	Nr produktu:	Nr artykułu:																					
8 x 80	800643	15191																					
8 x 100	800665	16598																					
8 x 120	800664	16531																					
8 x 140	800667	16895																					
8 x 160	800668	16896																					
8 x 200	800669	16897																					
<p>Nr artykułu: 16709 Nr produktu: 802602</p> 	<p>Drut uziemiający 8 mm Alu Dla wyrównania potencjału; półtwardy Zwój po 20 kg (ok. 145 m)</p>	<p>Nr rysunku: Materiał: EN AW 6101</p>																					
<p>Nr artykułu: 16710 Nr produktu: 802603</p> 	<p>Zacisk do uziemienia 8-10 mm Do zamocowania drutu uziemiającego na profilu montażowym z kanałem dla śruby z łbem młoteczkowym M8</p>	<p>Nr rysunku: 802647 A Materiał: VA; A2-70</p>																					
<p>Nr artykułu: 16766 Nr produktu: 802604</p> 	<p>Opaska kablowa z klipsem Klips do kanału montażowego; Opaska kablowa 200 x 4,8</p>	<p>Nr rysunku: 802604 Materiał: PA 66</p>																					