

Tabela techniczna robót na zjazdach Zał. Nr 3

Lokalizacja	Powierzchnia nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	Powierzchnia naw. chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	Powierzchnia warstwy odsączającej gr. 15 cm	Obrzeża betonowe 8x30cm	Ława żwirowa pod obrzeża gr. 15cm	Pobocze żwirowe gr. 10 cm	Wykop
	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m2]	[m2]	[m3]
1	2	3	4	5	6	7	8
ZJAZDY INDYWIDUALNE – strona lewa							
0+016,10 str. L	2,05	0,64	2,06	6,99	0,21	-	-
0+028,45 str. L	2,50	-	1,99	5,87	0,18	-	-
0+048,90 str. L	2,65	0,51	2,65	6,79	0,20	-	0,24
0+073,45 str. L	3,05	-	2,52	5,77	0,17	-	0,20
0+079,05 str. L	3,08	-	2,55	5,76	0,17	-	0,20
0+095,45 str. L	2,85	-	2,34	5,94	0,18	-	0,20
0+107,05 str. L	2,63	0,63	2,64	6,96	0,21	-	0,16
0+115,00 str. L	2,73	-	2,22	5,92	0,18	-	0,14
0+127,05 str. L	2,71	-	2,20	5,92	0,18	-	0,14
0+143,45 str. L	2,93	0,86	3,15	7,27	0,22	-	0,28
0+163,60 str. L	2,89	-	2,38	5,95	0,18	-	0,20
0+178,50 str. L	2,77	1,08	3,16	7,70	0,23	-	0,20
0+203,45 str. L	3,15	0,79	3,24	7,37	0,22	-	-
0+209,60 str. L	11,09	-	9,14	10,04	0,30	-	-
0+223,50 str. L							
RAZEM:	47,08	4,51	42,24	94,25	2,83	0,00	1,96
ZJAZDY INDYWIDUALNE – strona prawa							
0+005,10 str. P	2,32	-	1,86	4,95	0,15	-	-
0+028,45 str. P	4,27	-	3,76	6,40	0,19	0,89	-
0+053,90 str. P	4,12	-	3,61	6,31	0,19	0,83	-
0+078,75 str. P	4,02	-	3,51	6,24	0,19	-	-
0+098,30 str. P	2,61	0,85	2,77	7,25	0,22	-	-
0+103,65 str. P	2,61	-	2,09	5,61	0,17	-	-
0+139,50 str. P	3,90	-	3,47	4,94	0,15	0,44	-
0+143,00 str. P	3,90	-	3,47	4,94	0,15	0,44	-
0+165,65 str. P	4,23	-	3,72	6,37	0,19	0,87	-
0+218,10 str. P	3,54	-	3,03	5,90	0,18	-	-
0+228,50 str. P	2,61	-	2,10	5,89	0,18	-	-
RAZEM:	38,13	0,85	32,53	64,80	1,96	3,47	0,00
OGÓŁEM:	85,21	5,36	74,77	159,05	4,79	3,47	1,96

Sporządził:

mgr inż. Mirosław Jakubiuk

mgr inż. Paulina Sienkiewicz