

**Załącznik Nr 5**

## *Tabela robót na zjazdach i skrzyżowaniach*

<i>lokalizacja</i>	<i>rodzaj obiektu</i>	<i>Szerokość jezdni [m]</i>	<i>Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 25 cm [m<sup>2</sup>]</i>	<i>Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 30 cm [m<sup>2</sup>]</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>0+409,77 sP</i>	<i>zjazd publiczny wg rys. 4.3</i>	<i>3,50</i>	<i>19,12</i>	<i>19,12</i>	<i>19,12</i>
<i>0+409,77 sL</i>	<i>zjazd publiczny wg rys. 4.4</i>	<i>3,50</i>	<i>30,75</i>	<i>30,75</i>	<i>30,75</i>
<i>RAZEM:</i>		<i>-</i>	<i>49,87</i>	<i>49,87</i>	<i>49,87</i>

*Sporządził: mgr inż. Mirosław Jakubiuk*