PRZEKRÓJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA ŚCIAN



PRZEKRÓJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
KLEJENIE OBWODOWO-PUNKTOWE



PRZEKRÓJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
KLEJENIE NA GRZEBIEŃ



ZBROJENIE NAROŻNIKA LISTWĄ NAROŻNIKOWĄ



ZBROJENIE NAROŻNIKA LISTWĄ NAROŻNIKOWĄ Z SIATKĄ



ZBROJENIE NAROŻNIKA PODWÓJNĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO



DOBÓR I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH



Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm			min. liczba łączników dla wysokości	
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	krawędź	ściana
beton i bloczki betonowe ciężki pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym	≥ 50 mm	6	4
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego keramzytobeton beton komórkowy	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu	≥ 80 mm		

ZBROJENIE KRAWĘDZI I NAROŻY W OBRĘBIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH



SZCZEGÓŁ A

KOLENIOŚĆ ZBROJENIA DIAGONALNEGO NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH:



1. Siatka zbrojąca diagonalne narożu otworów
2. Siatka zbrojąca krawędzie otworów
3. Siatka zbrojąca wewnętrzne narożu otworów

ZERO BUDYNKU

± 0,00 = 107,22 m n.p.m.

UWAGI:

ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

1. W strefie od poziomu terenu do wysokości 0,2 m należy stosować wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami siatki zbrojącej lub siatką "zamocną" o gramaturze ≥ 300 g/m².
2. Łącznik z trzpieniem stalowym wbijanym lub wkręcanym, zamocowany po wykonaniu warstwy zbrojącej. Łącznik kotwi do ściany izolację łącznie z warstwą zbrojącą.
3. Przy niskim stanie wód gruntowych i gruntach nasypowych można nie wykonywać dreszczu opaskowego.
4. Klejenie obwodowo-punktowe - łączna ilość nakleconego kleju powinna zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni klejenia płyty z podłożem.
5. Rysunek przedstawia trzy warianty/sze rozwiązania zbrojenia narożników.
6. Listwa narożnikowa aluminiowa lub PCV musi być obiadczona pod siatką zbrojącą, zatopiona w kleju do ociepleń.
7. Tabela doboru łączników mechanicznych na 1 m² ocieplanej powierzchni podaje zalecane i sprawdzone w praktyce ilości łączników dla rozległych typowych. Właściwy rodzaj i ilość łączników oraz głębokość zakotwienia określa w każdym przypadku producent systemu ocieplenia.
8. "Głębokość zakotwienia" - oznacza efektywną głębokość zakotwienia w materiale konstrukcyjnym ściany.
9. Szerokość strefy krawędziowej "K" (brzegowej), w której konieczne jest stosowanie zwiększonej ilości łączników uzależniona jest od geometrii budynku i jest równa 1/5 krótszego wymiaru budynku, ale nie mniej niż 1 metr i maksymalnie 2 metry.
10. Stosowane łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie odpowiednich dokładanej właściwości użytkowych lub krajowych ocen technicznych.
11. Krawędzie płyt izolacji termicznej nie mogą krzyżować się w narożach otworów.

OGÓLNE

Wszystkie zmiany technologii wykonania, rodzaju betonu, klasy stali, układu zbrojenia czy detali konstrukcyjnych wymagają pisemnej akceptacji projektanta (KNA).

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE

ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE
DOMINIK IWAŃSKI
Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MIŚCIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat płocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0005- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Radziewski		KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. mgr inż. Maciej Banach	MAZ/0381/PWOK/16	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	inż. Dominik Iwański			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNETRZNYCH

SKALA	EZONOTRA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR W KPZ	NR STRONY
-	-	25.07.2025	192	R/12/13	REV. 00	

Prace autorskie zabezpieczone - Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.