

OPIS ROBÓT - zmiana
wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku
sportowym przy Zespole Edukacyjnym w Bytnicy, działka 344

zmiana dotyczy :

Charakterystyka nawierzchni

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy minimum **16 mm**.

Charakterystyka nawierzchni :

- boisko w kolorze niebiesko-czerwonym, zgodnie z rysunkiem z pomalowanymi kolorowymi liniami wyznaczającymi strefy boiska, farbami na gotowej nawierzchni,
- elastyczna warstwa nośna z użytkową warstwą EPDM, porowata, wodoprzepuszczalna, odporna na ścieranie i promienie UV,
- grubość całkowita nawierzchni min. 16 mm w tym :
 - a) warstwa użytkowa ok. 6-8 mm - mata elastyczna mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5 mm, do ułożenia układarką,
 - b) warstwa elastyczna (ok. 6-8 mm) - mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4 mm, do ułożenia układarką,
- warstwy nawierzchni poliuretanowej do ułożenia na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska szkolnego,
- przed ułożeniem nawierzchni ,istniejąca nawierzchnia asfaltowa wymaga oczyszczenia i impregnacji,

Nawierzchnia musi posiadać Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny PZH.