

BZP.271.04.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „***Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewica***”.

1. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) zwaną dalej Pzp informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp **unieważnia postępowanie**, ponieważ do wyznaczonego terminu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 2 Pzp odrzucono oferty:

nr 1 Wykonawcy:

Zakład Murarsko-Malarski Władysław Sidorowicz
Os. Słoneczne 44
66-200 Świebodzin

Uzasadnienie:

Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta zawiera błędy w kosztorysie ofertowym.

W kosztorysie ofertowym:

- w pozycji **11** (KNR 2 02-1101-01-00) „Podkłady betonowe na podłożu gruntowym” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **12,08 m3**, a Wykonawca przyjął obmiar równy **11,27 m3**.
- w pozycji **16** (KNR 2 02-1116-01-07 analogia) „Posadzki typu Plastidur – epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **104,56 m2**, a Wykonawca przyjął obmiar równy **104,58 m2**.

nr 2 Wykonawcy:

Zakład Produkcijno-Budowlany KARBUD Krzysztof Karoń
ul. Gubińska 31
66-600 Krosno Odrzańskie

Uzasadnienie:

Treść oferty firmy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta zawiera błędy w kosztorysie ofertowym.

W kosztorysie ofertowym:

- w pozycji 23 (KNR 2-02 0803-03) „Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 14,79 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 6,44 m².
- w pozycji 24 (KNR 2-02 0818-01) „Filcowanie tynku wewnętrznego ścian” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 14,79 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 6,44 m².
- w pozycji 26 (KNR-W 2-02 1510-03) „Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoża tynkowane z gruntowaniem” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 48,61 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 40,26 m².
- w pozycji 52 (KNR K-04-0602-01) „Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 23,77 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 24,67 m².
- w pozycji 53 (KNR 2-02-1121-05) „Okładziny schodów płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 23,77 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 24,67 m².
- w pozycji 54 (KNR 2-31-0101-01) „Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – pod chodnik i place” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 4,72 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 6,28 m².
- w pozycji 55 (KNR 4-01-0108-05) „Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I-II” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 0,94 m³, a Wykonawca przyjął obmiar równy 1,26 m³.
- w pozycji 56 (KNR 4-01-0108-08) „Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi za każdy nast. 1 km” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 0,94 m³, a Wykonawca przyjął obmiar równy 1,26 m³.
- w pozycji 57 (KNR 2-31-0104-01) „Ręczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach – grubość warstwy po zag. 10 cm pod jezdnie i chodniki” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 4,72 m², a Wykonawca przyjął obmiar równy 6,28 m².
- w pozycji 58 (KNR 2-31-0402-04) „Ława pod obrzeża betonowa z oporem” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 0,39 m³, a Wykonawca przyjął obmiar równy 0,61 m³.
- w pozycji 59 (KNR 2-31-0407-01 analogia) „Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 6,43 m, a Wykonawca przyjął obmiar równy 10,10 m.
- w pozycji 60 (KNR 2-31-0107-02) „Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 0,94 m³ a Wykonawca przyjął obmiar równy 0,88 m³.
- w pozycji 61 (KNR 2-31-0105-03) „Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 4,72 m² a Wykonawca przyjął obmiar równy 5,87 m².
- w pozycji 62 (KNR 2-31-0105-04) „Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy 4,72 m² a Wykonawca przyjął obmiar równy 5,87 m².

- w pozycji 63 (KNR 2-31-0511-03) „Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **4,72 m²** a Wykonawca przyjął obmiar równy **5,87 m²**.
- w pozycji 73 (KNR-W 2-02-1220-04) „Konstrukcje daszków jednospadowe z wypełnieniem poliwęglanem” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **3,60 m²** a Wykonawca przyjął obmiar równy **1,80 m²**.
- w pozycji 74 (KNR 2-02-1801-02) „Cokoły betonowe jako fundament 02x08” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **11,39 m** a Wykonawca przyjął obmiar równy **10,00 m**.
- w pozycji 75 (KNR 2-02-1803-02) „Ogrodzenie z przęseł wysokości 1,2m na słupach stalowych z profili stalowych mm o rozstawie 2,0 m obsadzonych w cokole” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **11,39 m** a Wykonawca przyjął obmiar równy **10,00 m**.
- w pozycji 76 (KNR 4-01-0311-03) „Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **11,39 m** a Wykonawca przyjął obmiar równy **10,00 m**.
- w pozycji 77 (KNR 19-01-0325-01 analogia) „Spoinowanie murów gładkich z cegły o pow. do 1,0 m²” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **5,58 m²** a Wykonawca przyjął obmiar równy **4,90 m²**.
- w pozycji 78 (KNR 2-02-1805-11) „Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników” należało zgodnie z przedmiarem podstawowym przyjąć obmiar równy **13,70 m²** a Wykonawca przyjął obmiar równy **11,25 m²**.

WÓJT

Leszek Olgzymek

.....
(Kierownik Zamawiającego)