

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

JANISZEWO-MAJDANY-KSAWERY - modernizacja drogi w km 0+000 - 1+920.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 POBOCZA					
13	KSNR 6 d.5 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników pod utwardzenie poboczy (obustronnie) w km 0+000 - 1+920, o szerokości 0,4 m. 1920,0*0,4*2	m ² m ²	 1 536,000	 1 536,000
				RAZEM	
14	KSNR 1 d.5 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 2 km sam.samowylad. - nadmiar urobku z koryta poboczy. 1920,0*0,4*2*0,2	m ³ m ³	 307,200	 307,200
				RAZEM	307,200
15	KSNR 1 d.5 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) - wg obmiaru jak poz.14. 1920,0*0,4*2*0,2	m ³ m ³	 307,200	 307,200
				RAZEM	307,200
16	KSNR 6 d.5 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, wg obmiaru jw. poz. 13. 1920,0*0,4*2	m ² m ²	 1 536,000	 1 536,000
				RAZEM	1 536,000
17	KSNR 6 d.5 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych fr. 0/63, gr. 15 cm - utwardzenie poboczy, wg obmiaru jak poz. 13. 1920,0*0,4*2	m ² m ²	 1 536,000	 1 536,000
				RAZEM	1 536,000
4 NAWIERZCHNIA					
10	KSNR 6 d.4 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w km 0+000 - 1+920 o szerokości 4,2 m. 1920,0*4,2	m ² m ²	 8 064,000	 8 064,000
				RAZEM	8 064,000
11	KSNR 6 d.4 1002-03	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ² - warstwa dolna, w km 0+000 - 1+920, o szerokości 4,0 m. 1920,0*4,0	m ² m ²	 7 680,000	 7 680,000
				RAZEM	7 680,000
12	KSNR 6 d.4 1002-01	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² , warstwa górna, wg obmiaru jw. 7680,0	m ² m ²	 7 680,000	 7 680,000
				RAZEM	7 680,000