

KOSZTORYS

JANISZEWO-MAJDANY-KSAWERY - modernizacja drogi w km 0+000 - 1+920.

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 NAWIERZCHNIA								
10 d. 1005-07 4		Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w km 0+000 - 1+920 o szerokości 4,2 m. obmiar = $1920,0 \times 4,2 = 8064,000 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0,0076 \text{ r-g/m}^2$	r-g	61,2864				
2*		-- M -- asfalt drogowy $0,51 \text{ kg/m}^2$	kg	4 112,640 0				
3*		olej (paliwo technologiczne) $0,018 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	145,1520				
4*		materiały pomocnicze $0,2\%$	%	0,2000				
5*		-- S -- skrapiarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm^3 $0,0122 \text{ m-g/m}^2$	m-g	98,3808				
6*		ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) $0,0122 \text{ m-g/m}^2$	m-g	98,3808				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0,000	0,000	0,000	0,000
11 d. 1002-03 4		Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości $13 \text{ dm}^3/\text{m}^2$ - warstwa dolna, w km 0+000 - 1+920, o szerokości 4,0 m. obmiar = $1920,0 \times 4,0 = 7680,000 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna $0,0125 \text{ r-g/m}^2$	r-g	96,0000				
2*		-- M -- emulsja asfaltowa K1-70 $1,75 \text{ kg/m}^2$	kg	13 440,00 00				
3*		grys kamienny $0,014 \text{ t/m}^2$	t	107,5200				
4*		materiały pomocnicze $0,2\%$	%	0,2000				
5*		-- S -- skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm^3 $0,0036 \text{ m-g/m}^2$	m-g	27,6480				
6*		rozsyrywacz grysów samojezdny $0,0036 \text{ m-g/m}^2$	m-g	27,6480				
7*		walec statyczny samojezdny $0,0036 \text{ m-g/m}^2$	m-g	27,6480				
8*		samochód samowyladowczy 5-10t $0,003 \text{ m-g/m}^2$	m-g	23,0400				