

KOSZTORYS

JANISZEWO-MAJDANY-KSAWERY - modernizacja drogi w km 0+000 - 1+920.

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3	m-g	27,6480				
10*		0,0036m-g/m ² szczotka mechaniczna samojezdna	m-g	20,7360				
		0,0027m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000	0,000	0,000	0,000
Ceny jednostkowe								
12	KSNR 6	Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową K1-70 i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² , warstwa górna, wg obmiaru jw.	m ²					
	d. 1002-01	obmiar = 7680,0m ²						
1*		-- R -- robocizna	r-g	65,2800				
		0,0085r-g/m ²						
2*		-- M -- emulsja asfaltowa	kg	9 600,000				
		1,25kg/m ²		0				
3*		grys kamienny	t	92,1600				
		0,012t/m ²						
4*		materiały pomocnicze	%	0,2000				
		0,2%						
5*		-- S -- skraplarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm ³	m-g	17,6640				
		0,0023m-g/m ²						
6*		rozsyrywacz gryśów samojezdny	m-g	17,6640				
		0,0023m-g/m ²						
7*		walec statyczny samojezdny	m-g	17,6640				
		0,0023m-g/m ²						
8*		samochód samowyladowczy 5-10t	m-g	15,3600				
		0,002m-g/m ²						
9*		ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3	m-g	17,6640				
		0,0023m-g/m ²						
10*		szczotka mechaniczna samojezdna	m-g	16,1280				
		0,0021m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:					0,000	0,000	0,000	0,000
Ceny jednostkowe								
Razem dział NAWIERZCHNIA:					0,00	0,00	0,00	0,00