

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH UL. MŁYŃSKA W JEŻOWEJ					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01				
	D-01.01.01.		km	1.515	
		1.515			
				RAZEM	1.515

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8					
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.2	0605-01	6,00 m x 0,10 m x 0,40 m			
	D-03.01.01.	0.24	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.2	0605-06	6.00	m	6.000	
	D-03.01.01.			RAZEM	6.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.2	0605-03	2	ściank.	2.000	
	D-03.01.01.			RAZEM	2.000
5	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - piasek zagęszczalny - materiał wykonawcy	m ³		
d.2	0214-04	7.20	m ³	7.200	
	D-03.01.01.			RAZEM	7.200
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	1	szt.	1.000	
	D-03.01.01.			RAZEM	1.000
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.2	1406-04	2	szt.	2.000	
	D-03.01.01.			RAZEM	2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
8 d.3	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i wjazdów (1515,00 m x 4,00 m) + (0,50 x 8,00 m x 8,00 m x 3) + (0,50 x 4,00 m x 4,00 m) + [4,50 m x (4,50 m + 0,80 m + 4,00 m + 4,00 m + 3,20 m + 3,20 m)] + (5 szt. x 4,50 m x 3,00 m) + (0,50 x 3,00 m x 3,00 m x 5 x 2) 6378.15	m ² m ²	 6378.150	
				RAZEM	6378.150
9 d.3	KNNR 1 0206-03 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. (6378,15 m2 x 0,30 m) 1913.44	m ³ m ³	 1913.440	
				RAZEM	1913.440
10 d.3	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km (6378,15 m2 x 0,30 m) Krotność = 4 1913.44	m ³ m ³	 1913.440	
				RAZEM	1913.440
11 d.3	KNNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 (1515,00 m x 4,00 m) + (0,50 x 8,00 m x 8,00 m x 3) + (0,50 x 4,00 m x 4,00 m) + [4,50 m x (4,50 m + 0,80 m + 4,00 m + 4,00 m + 3,20 m + 3,20 m)] + (5 szt. x 4,50 m x 3,00 m) + (0,50 x 3,00 m x 3,00 m x 5 x 2) 6378.15	m ² m ²	 6378.150	
				RAZEM	6378.150
12 d.3	KNNR 6 0113-03 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm (1515,00 m x 4,00 m) + (0,50 x 8,00 m x 8,00 m x 3) + (0,50 x 4,00 m x 4,00 m) + [4,50 m x (4,50 m + 0,80 m + 4,00 m + 4,00 m + 3,20 m + 3,20 m)] + (5 szt. x 4,50 m x 3,00 m) + (0,50 x 3,00 m x 3,00 m x 5 x 2) 6378.15	m ² m ²	 6378.150	
				RAZEM	6378.150

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9				
13 d.4	KNR AT-03 0302-04 D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (1515,00 m x 4,00 m) + (0,50 x 8,00 m x 8,00 m x 3) + (0,50 x 4,00 m x 4,00 m) + [4,50 m x (4,50 m + 0,80 m + 4,00 m + 4,00 m + 3,20 m + 3,20 m)] + (5 szt. x 4,50 m x 3,00 m) + (0,50 x 3,00 m x 3,00 m x 5 x 2) 6378.15	m ² m ²	 6378.150	
				RAZEM	6378.150

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
14	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.5	0507-01				
	D-06.01.01.				
		2518.00	m ²	2518.000	
				RAZEM	2518.000
15	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu + 5	m ²		
d.5	0507-02	cm			
	D-06.01.01.	Krotność = 5			
		2518.00	m ²	2518.000	
				RAZEM	2518.000
16	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²		
d.5	1301-06	wraz z wywozem na odległość do 5 km			
	D-06.01.01.	1515,00 m x 2 x 0,75 m			
		2272.50	m ²	2272.500	
				RAZEM	2272.500
17	KNNR 6	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.5	0113-05	1515,00 m x 2 x 0,75 m			
	p.analogia				
	D-06.03.01.				
		2272.50	m ²	2272.500	
				RAZEM	2272.500
18	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm	m		
d.5	1302-02	50,00 m + 50,00 m + 195,00 m + 50,00 m			
	D-06.04.01.				
		345.00	m	345.000	
				RAZEM	345.000