

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

most nr 2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont mostu w ciągu ul. Stasiowej w Zborowskim					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-33	Demontaż poręczy mostowych	t		
d.1	0702-03	16,00 m x 2 = 32,00 m x 0,042 t			
	D.01.02.03.	1.344	t	1.344	
				RAZEM	1.344
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (demontaż gzymsów)	m³		
d.1	0212-03	0,65 m x 0,25 m x 16,50 m x 2			
	D.01.02.03.	5.36	m³	5.360	
				RAZEM	5.360
3	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m³		
d.1	1105-01	mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km			
	D.01.02.04.	5.87	m³	5.870	
				RAZEM	5.870
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m³		
d.1	1105-02	mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km +			
	D.01.02.04.	5 km			
		Krotność = 5			
		5.87	m³	5.870	
				RAZEM	5.870

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
2	IZOLACJA, GZYMSY, KAP CHODNIKOWYCH				
5	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi	m ²		
d.2	0102-03	16,50 m x 5,50 m			
	M.20.01.21.	90.75	m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
6	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm ³		
d.2	0106-01				
	M.20.01.21.	90.75	dm ³	90.750	
				RAZEM	90.750
7	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
d.2	0108-01				
	M.20.01.21.	90.75	m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
8	KNR 2-33	Izolacje przeciwwilg.z papy na lepiku asfalt.na gorąco - powłoki poziome - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejsu do 100 m2 - papa termozgrzewalna gr. min 0.6 cm (mostowa)	m ²		
d.2	0715-03				
	M.15.02.01.	90.75	m ²	90.750	
				RAZEM	90.750
9	Analiza	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - drenaż podłużny	m		
d.2	Własna				
	M.15.02.01.	33.00	m	33.000	
				RAZEM	33.000
10	KNR 2-33	Montaż krawężników kamiennych na prostej o wym. 15 cm x 22 cm	m		
d.2	0706-01				
	M.19.01.01.	33.00	m	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR 2-33	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów (przygotowanie zbrojenia gzymsów)	t		
d.2	0404-10				
	M.12.01.01. - 02.	0.68	t	0.680	
				RAZEM	0.680
12	KNR 2-33	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów (montaż zbrojenia gzymsów)	t		
d.2	0405-12				
	M.12.01.01. - 02.	0.68	t	0.680	
				RAZEM	0.680
13	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy	m ²		
d.2	0401-03	16,50 m x 2 x (0,40 m + 0,40 m)			
	M.12.01.01. - 02.	26.40	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
14	KNR 2-33	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów - kapy chodnikowe	m ³		
d.2	0409-05	16,50 m x 2 x 0,20 m x 0,40 m			
	M.13.01.00. - 05.	2.64	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
15	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.2	0408-01	2 x 16,50 m			
	M.15.02.01.	33.00	m	33.000	
				RAZEM	33.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
3 NAPRAWA DOLNEJ POWIERZCHNI PŁYTY ORAZ FILARÓW					
16	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych [(0,30m + 0,25m + 0,20m) x 2 x 17,00m) + (5,00m x 16,00m) + [(0,25m x 4) x 1,70m x 6szt.] 115.70	m ²		
d.3	0101-01 M.20.01.21.		m ²	115.700	
				RAZEM	115.700
17	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I 5,00m x 16,00m 80.00	m ²		
d.3	0106-01 M.20.01.21.		m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
18	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej 80.00	m ²		
d.3	0108-01 M.20.01.21.		m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
19	KNR K-01	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - zaprawami PCC 115.70	m ²		
d.3	0111-01 p.analogia M.20.03.01.		m ²	115.700	
				RAZEM	115.700
20	KNR K-01	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni 115.70	m ²		
d.3	0115-01 p. analogia M.20.03.01.		m ²	115.700	
				RAZEM	115.700
21	KNR K-01	Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni 115.70	m ²		
d.3	0115-03 p.analogia M.20.03.01.		m ²	115.700	
				RAZEM	115.700

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
4		NAWIERZCHNIE, DYLATACJE			
22	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.4	0202-02	2 x 4,00 m x 30,00 m			
	D.05.03.05.	240.00	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
23	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²		
d.4	0301-02	120.00	m ²	120.000	
	D.05.03.05.			RAZEM	120.000
24	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m ²		
d.4	0302-02	120.00	m ²	120.000	
	D.05.03.05.			RAZEM	120.000
25	Analiza	Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych z żywic syntetycznych o grubości 6 mm	m ²		
d.4	Własna	16,50 m x 2 x 0,60 m			
	M.30.05.02.5	19.80	m ²	19.800	
	1.			RAZEM	19.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
5	BARIERO-PORECZE, PORECZE				
26	KNR 2-33	Montaż poręczy stalowych mostowych - typu P-1	m		
d.5	0702-01	16,00 m x 2			
	M.19.01.03.	32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000