

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150269-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ciasna

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie дренаżu Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub...

Termin składania ofert: 2012-07-25

Numer ogłoszenia: 157959 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150269 - 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. śląskie, tel. 34 3535100 w. 19, fax. 34 3535105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie дренаżu 2.2. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa 2.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m) NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową przepuszczającą wodę o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych: - grubość całkowita nawierzchni min.16mm -konstrukcja nawierzchni: -warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm o grubości 8mm - warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm. -mata stabilizacyjna, elastyczna ET- mieszanina granulatu gumowego, żwiru suszonego lepiszcza poliuretanowego-30mm -nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody -kolor nawierzchni: czerwony(ceglasty) -linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo Nawierzchnię należy układać na warstwie elastycznej wykonanej z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr.3,5cm WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Nawierzchnia sportowa poliuretanowa np. REGUPOL PD, AG, AF. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

1) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr.10cm -warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm -warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm - warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr.0-4mm) o gr. 4cm Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 80x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Pod płytą boiska zaprojektowaną instalacją drenażową- patrz projekt branżowej instalacji sanitarnej. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA. Trawa syntetyczna piłkarska wysokość włókien 60mm, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. System jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR. Frakcje warstw wypełnienia- zgodnie z zaleceniami producenta danego typu trawy syntetycznej. WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ Trawa syntetyczna o następujących parametrach technicznych i użytkowych: -wysokość całkowita nawierzchni min.65mm -gęstość (ilość splotów/m²) min.6930-8200 - gęstość (ilość włókien/m²) min. 13860-16400 -struktura włókna: wiązany monofil lub fibrowane -skład chemiczny włókna: kopolimer XT, polietylen lub polielefin polimerowy -minimalny ciężar całkowity nawierzchni: 2400gr/m² -granulat: EPDM -kolor nawierzchni: zielony -linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię 2.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m) NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową przepuszczającą wodę o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych: - grubość całkowita nawierzchni min.16mm - konstrukcja nawierzchni: -warstwa nawierzchniowa z barwnego granulat EPDM o frakcji 0,5-3mm o grubości 8mm -warstwa bazowa z granulat gumowego SBR o frakcji1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm. -mata stabilizacyjna, elastyczna ET- mieszanina granulat gumowego, żwiru suszonego lepiszcza poliuretanowego-30mm -nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody -kolor nawierzchni: czerwony(ceglasty) -linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo Nawierzchnię należy układać na warstwie elastycznej wykonanej z granulat gumowego, żwiru kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr.3,5cm WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Nawierzchnia sportowa poliuretanowa np. REGUPOL PD, AG, AF. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik

nr 2 do SIWZ). 1) nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie drenażu 2.2. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr.10cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm -warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm - warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr.0-4mm) o gr. 4cm Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 80x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Pod płytą boiska zaprojektowaną instalacją drenażową- patrz projekt branżowej instalacji sanitarnej. **NWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA.** Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labsport lub ISA- Sport lub Sorts Labs LTD.) 1. typ włókna:monofil 2. skład chemiczny włókna: polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókna na m² 2.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m) **NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO**-nawierzchnia poliuretanowa ,technologia typu EPDM- nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zasosowania podbudowy przepuszczalnejnawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej ET o grubości min. 30mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo- betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć: 1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznych laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsprt. 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: **WYMAGANE DOKUMENTY** Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznych laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labsprt. 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 2. Atest PZH dla

oferowanej nawierzchni. 3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 4. Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 15x15cm..

W ogłoszeniu powinno być: Do oferty należy załączyć: Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej 1. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczący oferowanej nawierzchni potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf1. 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia oraz jej próbkę 50 cm x 50 cm. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej , wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Miejsce i termin składania ofert 25.07.2012r. godz 12;00 Gmina Ciasna, sekretariat pokój Nr 15.

W ogłoszeniu powinno być: Miejsce i termin składania ofert 27.07.2012r. godz. 12;00 Gmina Ciasna, sekretariat pokój Nr 15.