

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 150269-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ciasna

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie дренаżu Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub...

Termin składania ofert: 2012-07-25

Numer ogłoszenia: 153833 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150269 - 2012 data 10.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. śląskie, tel. 34 3535100 w. 19, fax. 34 3535105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie дренаżu 2.2. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr.10cm -warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm -warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm - warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr.0-4mm) o gr. 4cm Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 80x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Pod płytą boiska zaprojektowaną instalacją drenazową- patrz projekt branżowej instalacji sanitarnej. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA. Trawa syntetyczna piłkarska wysokość włókien 60mm, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. System jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR. Frakcje warstw wypełnienia- zgodnie z zaleceniami producenta danego typu trawy syntetycznej. WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ Trawa syntetyczna o następujących parametrach technicznych

i użytkowych: -wysokość całkowita nawierzchni min.65mm -gęstość (ilość splotów/m²) min.6930-8200 - gęstość (ilość włókien/m²) min. 13860-16400 -struktura włókna: wiązany monofil lub fibrowane -skład chemiczny włókna: kopolimer XT, polietylen lub polielefin polimerowy -minimalny ciężar całkowity nawierzchni: 2400gr/m² -granulat: EPDM -kolor nawierzchni: zielony -linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię 2.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m) **NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO,**

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową przepuszczającą wodę o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych: - grubość całkowita nawierzchni min.16mm - konstrukcja nawierzchni: -warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm o grubości 8mm -warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm. -mata stabilizacyjna, elastyczna ET- mieszanina granulatu gumowego, żwiru suszonego lepiszcza poliuretanowego-30mm -nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody -kolor nawierzchni: czerwony(ceglasty) -linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo Nawierzchnię należy układać na warstwie elastycznej wykonanej z granulatu gumowego, żwiru kvarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr.3,5cm

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ Nawierzchnia sportowa poliuretanowa np. REGUPOL PD, AG, AF. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

1.)nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

2.)wyposażenie do piłki koszykowej Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 4 zestawy.

3.) wyposażenie do piłki siatkowej Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizm naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy. Uwaga! - w trakcie realizacji projektu należy stosować wyroby i materiały posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie lub, jeśli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm -przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura otoczenia, wilgotność podbudowy itd.) - wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania oraz Polskich Norm -wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami

2.4. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.5. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu - Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

2.6. Chodniki Ciągi komunikacyjne -kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem

betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.7. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) wg indywidualnego projektu..

W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonanie drenażu 2.2. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) Podbudowa - grunt rodzimy-zagęszczony -warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr.10cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm -warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm - warstwa wyrównująca z mialu kamiennego (fr.0-4mm) o gr. 4cm Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 80x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%. Pod płytą boiska zaprojektowaną instalacją drenażową- patrz projekt branżowej instalacji sanitarnej. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelmienie traw zgodnie za badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labsport lub ISA- Sport lub Sorts Labs Ltd.) 1. Typ włókna: monofil 2. skład chemiczny włókna: polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókna/m².

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: 2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: WYMAGANE DOKUMENTY Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznych laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosprt. 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 4.Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 15x15cm..

W ogłoszeniu powinno być: 2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: WYMAGANE DOKUMENTY 1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labsport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..