

Przedmiary należy uzupełnić o następujące pozycje w zakresie doprowadzenia nawierzchni dróg do stanu pierwotnego.

Przedmiar na realizację kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w miejscowości Zborowskie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 2984	m ² m ²	 2984.000	
				RAZEM	2984.000

Przedmiar na realizację kanalizacji ciśnieniowej i rurociąg tłoczny z pompownia P4:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 1630	m ² m ²	 1630.000	
				RAZEM	1630.000
2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 1630+815=2445 m ² 2445	m ² m ²	 2445.000	
				RAZEM	2445.000