PRZEKRÓJ TYPOWY
D-D



N1 - nawierzchnia jezdni

5 cm - warstwa ścieralna z BA (AC 11 S)
9 cm - podbudowa zasadnicza z BA (AC 22 P)
20 cm - podbudowa z kruszyw. łamanych stab. mech. 0/63,0mm
20 cm - w-wa stabilizująca podsypkowo - żużlowa Rm=2,0MPa

N3 - nawierzchnia ciągu rowerowego

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszyw. łamanych stab. mech. 0/31,5mm
15 cm - w-wa odcinająca z piasku

N4 - nawierzchnia parkingu

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszyw. łamanych stab. mech. 0/63mm
20 cm - w-wa stabilizująca podsypkowo - żużlowa Rm=2,0MPa

SZCZEGÓŁ 4
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10

SZCZEGÓŁ 6
krawężnik betonowy 15x30cm
skala 1:10

SZCZEGÓŁ 7
obrzeże 8x30cm
skala 1:10

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRA-MAR 42-150 Lobłowice ul. Częstochowska 54		Zamawiający: "Gmina Cisna, ul. Nowa 1a, 38-700 Cisna	
		Zadanie inwestycyjne: Przebudowa drogi gminnej nr 502007 ul.Sportowej drogi powiatowej nr 2 2610 2A. Wyrobiszowice i drogi krajowej nr 73 ul. Lubelskiego w Gminie Cisna, Powiat Leski/ski	
Opracował:	Nazwisko	Podpis	Tytuł projektu:
Projektant	mgr inż. A. Gryń upr. bud. 2/Bi/2/2008		
Współpraca	mgr inż. W. Demarczyk mgr inż. K. Polaczek		PRZEKRÓJ TYPOWY
Sprawdzający	B. Smalec upr. bu. in. sieci i instalacji	Data: IX.2013r.	Skala: 1:25 — Nr rys. 4.4