

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej w Jeżowej w km 0+000-0+240, 0+240-0+585 i 0+240-0+490 (droga rozwidła się) wraz z remontem przepustów w km 0+585 i 0+575					
1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
	D-01.01.01.				
		0.788	km	0.788	
				RAZEM	0.788
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01	7,00m + 7,00m + 6,00m + 7,00m + 6,00m + 9,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 12,00m + 6,00m + 22,00m + 6,00m + 6,00m + 15,00m + 6,00m			
	D-01.02.04.	181.00	m	181.000	
				RAZEM	181.000
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³		
d.1	0816-04				
	D-01.02.04.				
		12.48	m ³	12.480	
				RAZEM	12.480
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	(181,00m x 0,50m x 1,20m) + 12,48m ³			
	D-01.02.04.	121.08	m ³	121.080	
				RAZEM	121.080
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4			
	D-01.02.04.	121.08	m ³	121.080	
				RAZEM	121.080

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa (12,00m x 0,50m x 0,10m) + (22,00m x 0,80m x 0,10m)	m ³		
d.2	0605-02				
	D-03.01.01.	2.36	m ³	2.360	
				RAZEM	2.360
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 50 cm 6,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m	m		
d.2	0605-07				
	D-03.01.01.	27.00	m	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm 6,00m + 9,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 6,00m + 12,00m + 6,00m + 22,00m + 6,00m + 6,00m + 15,00m + 6,00m	m		
d.2	0605-06				
	D-03.01.01.	154.00	m	154.000	
				RAZEM	154.000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.2	0605-04				
	D-03.01.01.	8	ściank.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.2	0605-03				
	D-03.01.01.	30	ściank.	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie (154,00m x 0,50m x 1,00m) + (27,00m x 0,60m x 1,20m)	m ³		
d.2	0610-01				
	p.analogia				
	D-03.01.01.	96.44	m ³	96.440	
				RAZEM	96.440
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.2	1406-03				
	D-03.01.01.	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.2	1406-04				
	D-03.01.01.	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
14	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni	m ²		
d.3	0101-03	3281,10m ² + 788,30m ² + 278,00m ²	m ²	4347.400	
	D-04.01.01.	4347.40			
				RAZEM	4347.400
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0206-03	4347,40m ² x 0,30m	m ³	1304.220	
	D-04.01.01.	1304.22			
				RAZEM	1304.220
16	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km	m ³		
d.3	0208-02	Krotność = 4	m ³	1304.220	
	D-04.01.01.	1304.22			
				RAZEM	1304.220
17	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	4347.40	m ²	4347.400	
	D-04.01.01.				
				RAZEM	4347.400
18	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² [4,0m x (539,30m + 249,00m + 15,00m + 4,50m)] + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} + [0,5 x (5,00m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)]	m ²		
d.3	0202-01	3281.10	m ²	3281.100	
	D-04.03.01.				
				RAZEM	3281.100
19	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² [4,0m x (539,30m + 249,00m + 15,00m + 4,50m)] + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} + [0,5 x (5,00m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)]	m ²		
d.3	0202-02	3281.10	m ²	3281.100	
	D-04.03.01.				
				RAZEM	3281.100
20	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm [4,0m x (539,30m + 249,00m + 15,00m + 4,50m)] + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} + [0,5 x (5,00m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)]	m ²		
d.3	0113-02	3281.10	m ²	3281.100	
	D-04.04.02.				
				RAZEM	3281.100
21	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm 5,00m x (2,90m + 1,50m + 3,40m + 3,30m + 4,50m + 1,60m + 3,00m + 2,80m + 4,00m + 3,90m + 3,30m + 4,50m + 4,60m + 3,00m + 2,80m + 3,50m + 3,00m)	m ²		
d.3	0113-03	278.00	m ²	278.000	
	D-04.04.02.				
				RAZEM	278.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - grub.po zagęszcz.10 cm	m ²		
d.3	0204-03	2 x [0,50m x (539,30m + 249,00m)]	m ²	788.300	
	D-04.04.02.	788.30			
				RAZEM	788.300
23	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm [4,0m x (539,30m + 249,00m + 15,00m + 4,50m)] + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} + [0,5 x (5,00m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)]	m ²		
d.3	0110-02	3281.10	m ²	3281.100	
	D-04.07.01.				
				RAZEM	3281.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9				
24	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m ²		
d.4	0302-02	wydajność rozkładarki 500 t/dzień			
	D-05.03.05.	[4,0m x (539,30m + 249,00m + 15,00m + 4,50m)] + {6 x[0,5 x (6,00m x 2,00m)]} + [0,5 x (5,00m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)] + [0,5 x (2,50m x 2,50m)]	m ²	3281.100	
		3281.10			
				RAZEM	3281.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	D-06.00.00. -	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9			
25 d.5	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01.	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm	m		
		700.00	m	700.000	
				RAZEM	700.000