PRZEKRÓJ TYPOWY





N1 - nawierzchnia jezdni

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
9 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63,0mm
25 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

N2 - nawierzchnia zjazdu do posesji

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63mm

N3 - nawierzchnia wejścia do posesji

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRA-MAR 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 84		Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 14, 42-700 Ciasna Nazwa opracowania: Remont ulicy Ostrobramskiej w Starokrzyżu Śląskim	
Sprawował	Inżynier mgr inż. A. Graf	Podpis	Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ TYPOWY
Projektował	mgr inż. M. Demarczyk		
Weryfikował	mgr inż. K. Polarczyk		
Sprawdzający	S. Smalec upr. bu. nr 2/2/2000/WKŚ/09	Data VI.2013r.	Skala 1:25 Nr rys 4.2