

Powierzchniowe utwardzenie drogi Jeżowa

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| Powierzchniowe utwardzenie drogi | | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 8200 | m ² m ² | 8200.000 | |
| | | | | RAZEM | 8200.000 |
| 2 | KNNR 6 0204-05 analogia | Górna warstwa nawierzchni z destruktu bitumicznego, grubość warstwy po uwalowaniu 4 cm 8200 | m ² m ² | 8200.000 | |
| | | | | RAZEM | 8200.000 |
| 3 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 8200 | m ² m ² | 8200.000 | |
| | | | | RAZEM | 8200.000 |