

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45421
ST.03.00.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45421
ST.03.00.00
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi dla remontu Budynku komunalnego w Dzielnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych dla remontu Budynku komunalnego w Dzielnej.

Zakres robót:

- Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w koronkę oraz gąsiorów.
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu.
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe.
- Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ławy kominarskie.
- Rozebranie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- Wywóz gruzu z terenu budowy.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane **określenia podstawowe** są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- młoty pneumatyczne elektryczne
- szlifierki elektryczne
- narzędzia ręczne: młotki, kilofy, łopaty, kleszcze itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć materiały do powtórnego wykorzystania na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z remontem jest:

- dla rozbiórki pokrycia dachowego - m² (metr kwadratowy),
- dla rozbiórki gąsiorów - mb (metr bieżący),
- dla rozbiórki konstrukcji więźb dachowych - ołacenia dachu - m² (metr kwadratowy),
- dla rozbiórki konstrukcji więźb dachowych - desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych - mb (metr bieżący),
- dla rozbiórki konstrukcji więźb dachowych - ław kominiarskich - mb (metr bieżący),
- dla rozbiórki rynien i rur spustowych – mb (metr bieżący),
- dla rozbiórki obróbek blacharskich - m² (metr kwadratowy),
- dla wywozu gruzu – m³ (metr sześcienny)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- rozbiórkę pokrycia dachowego i gąsiorów
- rozbiórkę ołacenia dachu
- rozbiórkę konstrukcji więźb dachowych – deski okapowe, wiatrowe, gzymsowe, ławy kominiarskie
- rozebranie rynien i rur spustowych
- rozebranie obróbek blacharskich
- wywóz gruzu z terenu budowy na odległość do 10 km.
- uporządkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.