



OPRAWY OŚWIELENIOWE

A - oprawa nasufitowa dla świetłówek prostych typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40 - Plexiform

Av - oprawa nasufitowa dla świetłówek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu LATTE NEW 236, 2 x T8 36W, IP40 - Plexiform

B - oprawa dla świetłówek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 225 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform

Ba - oprawa dla świetłówek kompaktowych nasufitowa typu BARI DLN 185 S 2x18, 2xTC-D 18W, IP20 - Plexiform

C - oprawa dla świetłówek prostych nasufitowa z rastrem PAR typu MONZA 236, 2 x T8 36W, IP20 - Plexiform

Ca - oprawa dla świetłówek prostych nasufitowa z kloszem mlecznym typu MONZA 418, 4 x T8 18W, IP20 - Plexiform

Cav - oprawa dla świetłówek prostych nasufitowa z kloszem mlecznym z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA 418, 4 x T8 18W, IP20 - Plexiform

D - oprawa przemysłowa dla świetłówek prostych typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 - Plexiform

Dv - oprawa przemysłowa dla świetłówek prostych z mod. awaryjnym 2 h typu FIBRA ND 2x36, 2xT8 36W, IP65 - Plexiform

Da - oprawa przemysłowa dla świetłówek prostych typu FIBRA ND 1x36, 1xT8 36W, IP65 - Plexiform

Ea - plafoniera nasufitowa dla świetłówek kompaktowych typu MARTE, 1xTC-2D 28W, kolor szary IP55 - Plexiform

Eb - plafoniera nasufitowa dla świetłówek kompaktowych typu LUNA E, 1xTC-2D 16W, kolor szary IP55 - Plexiform

Eb - plafoniera nasufitowa dla świetłówek kompaktowych typu SOLAR NEW, 1xTC-D 26W, kolor szary IP66 - Plexiform

Gv - oprawa dla świetłówek prostych asymetryczna z mod. awaryjnym 2 h typu MONZA II 1x36, 1xT8 36W EVG, IP20 - Plexiform

H - oprawa piktogramowa oświetlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem typu PRYMAT-1/8/21/A, 8W, IP53 - Hybryd

Ha - oprawa piktogramowa oświetlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do montażu zewnętrznego typu PRYMAT-1/8/21/A, 8W, IP53 - Hybryd

Hb - oprawa piktogramowa oświetlenia ewakuacyjnego z mod. awaryjnym 2 h z autotestem do sufitów podwieszanych typu CRYSTAL-1/8/21/A, 8W, IP20 - Hybryd

LEGENDA

- oprawa dla świetłówek prostych
- oprawa rastrowa dla świetłówek prostych
- oprawa nasufitowa dla świetłówek kompaktowych
- oprawa z modulem awaryjnym 2 h
- oprawa piktogramowa z modulem awaryjnym 2 h
- łącznik oświetlenia IP20
- łącznik oświetlenia IP44
- czujnik obecności
- gniazdo wtykowe 230V, IP20, pojedyncze
- gniazdo wtykowe 230V, IP20, podwójne
- gniazdo wtykowe 230V, IP44, pojedyncze
- gniazdo wtykowe 230V, IP44, podwójne
- gniazdo wtykowe 230V, IP44, zasilane z oddzielnego obwodu
- gniazdo wtykowe 400V
- gniazdo podwójne telefoniczne
- gniazdo telewizyjne

"ELTIS"		Częstochowa, ul. Warszawska 125	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		tel.: 34 366 95 65; 502 312 216	
BUDYNEK PEŁNĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ		Skala 1:100	
DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ			
DZIELNA, UL. SZKOLNA 3			
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER		Nr rys. 4	
Nazwa obiektu i adres			
Przedmiot rysunku			
Projektował inż. Tadeusz Szmit	Instal. elektr. FT-83861/105155282	03.2007r	
Opracował mgr inż. Szymon Szmit	Instal. elektr.	03.2007r	
Sprawdził inż. Mirosław Stanior	Instal. elektr. UAN-VIII/83861/30/87	03.2007r	