

## 2 MPx Kamera Sieciowa K2 IPC-IRQ3200VCP

Przetwornik	1/2.8" 2.0Mega progressive scan CMOS
CPU	Hisilicon Hi 3516C
Obiektyw	2.8-12 mm
Czułość	0,01 Lux / F1.2 (kolor); 0Lux / F1.2 (B/W)
Doświetlenie IR	6 IR LED (zasięg do 50m)
Kompresja wideo	H.265, H.264
Trzy strumienie	TAK
Rozdzielczość	Strumień 1 1920 x 1080, 1280 x 720, 1280 x 960, 704 x 576
	Strumień 2 704 x 576, 352 x 288
Prędkość zapisu	25kl/s (1920x1080)
Bitrate	1024:8192Kb/s
Funkcje dodatkowe	2D/3D-DNR, WDR, ICR, lustro, obrót
Interfejs wyjściowy	RJ-45
Przeciwmgła (AntiFogging)	Tak
Wej./Wyj. alarmowe	1/1
Wej./Wyj. audio	1/1
ONVIF	Tak
Oprogramowanie	Darmowy mCMS / dostęp IE
Detekcja ruchu	Tak
Interfejs systemowy	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Powiadamianie e-mail	Adres IP na maila
Protokoły sieciowe	TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; DHCP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPOE; UPNP; SMTP; SNMP
Dostęp mobilny	Tak (tel. kom. typu smartphone iOS i Android)
Pozostałe funkcje	Multicast, harmonogram, maski
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	≤ 10W
Szczelność	Kamera zewnętrzna, IP66
Wymiary	98 x 96 x 288 mm
Temperatura pracy	-10°C ~ +60°C



## 2 MPx Kamera Sieciowa K2 IPC-IRQ3200VCP

Zewnętrzna kamera 2-megapikselowa (1080p).  
Obiektyw 2.8-12 mm, funkcja WDR,  
doświetlenie IR do 50m, zasilanie POE.

- Rozdzielczość 2MPx (1080p)
- Kompresja H.265, H.264
- Obiektyw 2.8-12mm
- Doświetlenie IR 50m
- Zasilanie DC 12V, POE