

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ SKALA 1:100																																													
		Drzwi zewnętrzne				Drzwi zewnętrzne				Drzwi wewnętrzne				Drzwi wewnętrzne				Drzwi wewn. do pom. sanitarnych				Drzwi wewn. do pom. sanitarnych				Drzwi wewn.do pom. porządkowego				Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych				Drzwi wewnętrzne do pom. sanitarnych				Drzwi wewnętrzne				Drzwi wewnętrzne			
OZNACZENIE		Dz1				Dz2				D1				D2				D3				D3a				D4				D5				D6				D7				D8			
SCHEMAT																																													
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		So		100		Ho		200		90		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200													
WYMIARY W ŚWIETLE MURU		S		230		H		210		100		200		100		207		90		100		90		100		90		100		90		100													
ILOŚĆ:				1				1		1		4		2		1		1		1		1		1		1		3		1		1													
L	P	L	-	P	1	L	1	P	-	L	0	P	1	L	3	P	1	L	2	P	-	L	1	P	-	L	-	P	1	L	1	P	-												
UWAGI:		Drzwi zewnętrzne z naswietłem bocznym aluminiowo- szklane – współczynnik przenikania ciepła dla drzwi mniejszy lub równy Umax=1,5 W/m2K – stolarka przeszklona szkłem bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnym – 3 zawiasy na skrzydło – zamki wpuszczane, wkładka patentowa – drzwi wyposażone w uchwyt pionowy obustronny – drzwi wyposażone w odbojnik posadzkowy oraz w samozamykacz – kolor zewnętrzny i wewnętrzny profili: RAL 7004 – po wewnętrznej stronie drzwi posiadają szynę szczotkową				Drzwi zewnętrzne stalowe – współczynnik przenikania ciepła całych drzwi mniejszy lub równyUmax=1,5 W/m2K – 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej, tj. ciężkie warunki eksploatacji – Drzwi stalowe płaszczone wykonane z blachy stalowej ocynkowej o grubości 0,55 mm, wypełnione wełną mineralną – Skrzydło w systemie przylgowym do ościeżnicy metalowej stałej – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamki wpuszczane, wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamkę obustronną – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy – kolor zewnętrzny i wewnętrzny: RAL 7004				Drzwi wewnętrzne aluminiowo-szklane z naswietłem bocznym–stolarka przeszklona szkłem bezpiecznym klasy P4, o barwie neutralnej – 3 zawiasy na każde skrzydło – zamek wpuszczany oraz wkładka patentowa – drzwi wyposażone w klamki – drzwi wyposażone w samozamykacze i odbojniki posadzkowe –z listwą aluminium przypodłogową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 6018				Drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF,okleina CPL – przeszklenie typu bulaj Ø30cm, – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – kolor: RAL 7004				Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 6018				Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – wykończenie: ekologiczne farby akrylowe kolor RAL 6018				Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – kolor RAL 7004				Drzwi wewnętrzne drewnopochodne do pomieszczeń sanitarnych o najwyższej odporności na wilgoć z otworami wentylacyjnymi – drzwi płytowe: płytawiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF, okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – kolor RAL 7004				Drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF,okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – kolor RAL 7004				Drzwi płytowe: płyta wiórowa otworowana wzmacniona ramiakiem, obustronna płyta HDF,okleina CPL – 3 zawiasy na skrzydło – drzwi wyposażone w klamki, zamek wpuszczany oraz wkładkę patentową – drzwi wyposażone w samozamykacz i odbojnik posadzkowy –z listwą aluminium przypodłogową – kolor RAL 7004							
Treść rysunku:																												ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ																	
Projektant: mgr inż.arch.Lukasz Kukuła																Nr upr. proj. 21/SLOKK/2013				Podpis:																									
Sprawdzający: mgr inż.arch.Piotr Klar																Nr upr. proj. 35/08/SLOKK				Podpis:																									
Opracowujący: mgr inż.arch.Justyna Gondro																				Podpis:																									
Stadium:		Index:		Branża:		Data:		Skala:		Nr Rys.																																			
P.W.		--		ARCHITEKTURA		04.2020		1:100		A-8																																			
PROJEKT OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI																																													