






Wersja LED

## VISBY



\*Kolory niestandardowe Norlrys za dopłatą



### VISBY

IP65, Klasa I  
Do użycia ze słupami  
bądź konsolą o średnicy  
zewnętrznej  $\varnothing 60$  mm

#### Akcesoria

**Art. 3005, 3006, 3007:**  
Możliwość dokupienia słupa:  
wraz z redukcją.  
(Strona 73)

**Art. 154:** Konsola z  
ramieniem od Visby.  
(Strona 72)

#### Art. 561

77W Halo, E27  
EEI: A+...D

#### Art. 566

70W HSE, E27  
EEI: A+

#### Art. 567

50-70W HSE, E27  
EEI: A+

#### Art. 569

150W, G12  
EEI: A+

#### Art. 575

70W, G12  
EEI: A+

#### Art. 576

Moduł LED:   
Moduł (dół)  
30,4W  
3000 lm  
3000K, 50000h  
EEI: A+

Moduł (góra)  
18,8W  
2000 lm  
3000K, 50000h  
EEI: A+

wersja wyposażona w 2 moduły  
LED – jeden moduł świecący  
bezpośrednio w dół, światło  
drugiego odbite od daszka


#### Art. 577

Moduł LED:   
Moduł (dół)  
30,4W  
3000 lm  
3000K, 50000h  
EEI: A+


wersja wyposażona w moduł  
LED – światło pośrednie skierowane  
w dół




## Akcesoria



**Art. 112**  
Kotwa  
Namsos




**Art. 113**  
Kotwa  
Namsos



**Art. 114**  
Kotwa  
Namsos

## Słup i akcesoria



**Art. 1270:** Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych


**Art. 3009:** Wykonany ze stali, dla opraw cynkowych ogniwo

**Art. 3010:** Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych


**Art. 30101:** Wykonany z aluminium, dla opraw klasycznych

**Art. 1270:** Wykonany z aluminium, dla opraw malowanych


**Art. 3005:** Do opraw : VISBY, SUNNFJORD, NICEA i KOSTER, Do użytku publicznego, parków, parkingów.



**Art. 7660**  
Redukcja dla opraw ø60mm  
do montażu na słupie  
ø76mm, stosować przy  
oprawach Visby i Koster




**Art. 7665**  
Redukcja dla opraw ø60mm  
do montażu na słupie  
ø76mm, stosować przy  
oprawie Nicea



**Art. 7662**  
Złącze słupowe EK480  
G1S-2d, wyjście - 3 przewody  
(max 5x1.6mm<sup>2</sup>),  
wyjście na oprawie - 2  
przewody (5x 1-2,5mm<sup>2</sup>)  
w zestawie bezpiecznik  
D01 (6A)



**Art. 7661**  
Puszka przyłączeniowa  
z 5-cio torowa listwa  
przyłączeniowa



**Art. 7664**  
Fundament betonowy do  
zakopania w gruncie pod  
słupy 3005, 3006, 3007  
waga - 100kg



**Art. 1509**  
Redukcja z osłoną  
dla oprawy Sunnfjord  
umożliwiająca montaż  
na słupie ø60 mm