
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Zborowskie, ul. Polna 2
ADRES INWESTYCJI : Zborowskie, ul. Polna 2
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna
BRANŻA : Inżynieryjna - przyłącza kanalizacyjne

: październik, 2021 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do	Kod wg CPV
Zborowskie, ul. Polna 2 - przyłącza kanalizacyjne				
1	Przyłącza kanalizacyjne	1	18	45231300-8
1.1	Roboty ziemne	1	10	
1.2	Roboty montażowe	11	13	
1.3	Roboty inne	14	16	
1.4	Odtworzenie nawierzchni	17	18	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zborowskie, ul. Polna 2 - przyłącza kanalizacyjne					
1	45231300-8	Przyłącza kanalizacyjne			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją po-	km		
d.1.1	0113-03	wykonawczą	km	0,165	
		0,165		RAZEM	0,165
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-	m³		
d.1.1	0217-06	kład w gruncie kat. III	m³	241,248	
		241,248		RAZEM	241,248
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m	m³		
d.1.1	0310-03	ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - przyjęto 10% wykopów	m³	26,805	
		26,805		RAZEM	26,805
4	KNNR 1	Odwodnienie wykopów - rozliczenie na budowie wg dziennika pompowań	godz.		
d.1.1	0603-01		godz.	70,000	
		70,000		RAZEM	70,000
5	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-	m²		
d.1.1	0313-01+wycena własna	mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m²	590,700	
		590,700		RAZEM	590,700
6	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m³		
d.1.1	1411-03		m³	29,700	
		29,700		RAZEM	29,700
7	KNNR 11	Obsypka warstwą 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych	m³		
d.1.1	0501-05		m³	64,994	
		64,994		RAZEM	64,994
8	KNNR 1	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wyso-	m³		
d.1.1	0321-01	kości zasypania do 4 m; grunt kat. I-II	m³	123,152	
		123,152		RAZEM	123,152
9	KNNR 1	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości	m³		
d.1.1	0320-03	zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV - przyjęto 10% wykopów liniowych	m³	13,684	
		13,684		RAZEM	13,684
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II	m³		
d.1.1	0108-05	wraz z kosztem utylizacji	m³	131,217	
	0108-08			RAZEM	131,217
		131,217			
1.2		Roboty montażowe			
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC klasy S lite SDR 34 o śr. 160 mm	m		
d.1.2	0408-02		m	165,000	
		165,00		RAZEM	165,000
12	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne o śr 425 mm z włazem B125	szt.		
d.1.2	1417-02		szt.	5,000	
		5,00		RAZEM	5,000
13	KNR 2-19	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
d.1.2	0219-01		m	165,000	
		165,00		RAZEM	165,000
1.3		Roboty inne			
14	analiza indywidualna	Nadzory użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych oraz odbiory	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
d.1.3	0804-01		m	165,000	
		165,00		RAZEM	165,000
16	analiza indywidualna	Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysłowej	m		
		165,00	m	165,000	
				RAZEM	165,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4		Odtworzenie nawierzchni			
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.4	0114-07	10 cm			
	0114-08				
		148,500	m ²	148,500	
				RAZEM	148,500
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-	m ²		
d.1.4	0204-05	gęszczeniu 10 cm			
	0204-06				
		231,00	m ²	231,000	
				RAZEM	231,000