

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo glinica, stanowiąca boczna do ulicy Brzezinkowe</b>					
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym.			
1		0.882	km	0.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.88</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - budowa drogi</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórki</b>			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2.	0101-01				
1		8.5	m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.2.	0102-01				
1		2559.51	m <sup>2</sup>	2559.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2559.510</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0802-07	Krotność = 0.67			
1		2559.51	m <sup>2</sup>	2559.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2559.510</b>
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-02				
1		3242.89-2559.51	m <sup>2</sup>	683.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>683.38</b>
6	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-01				
1		2559.51	m <sup>2</sup>	2559.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>2559.510</b>
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczy- mi na odległość 6 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-	grunt.kat. III			
1	060108-08	392.63	m <sup>3</sup>	392.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.63</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-12	Krotność = 5			
1		102.38+255.95	m <sup>3</sup>	358.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>358.330</b>
<b>2.2</b>		<b>Podbudowy</b>			
9	KNNR 6	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>		
d.2.	0109-01				
2		3242.89	m <sup>2</sup>	3242.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>3242.890</b>
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0113-05				
2		3242.89	m <sup>2</sup>	3242.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>3242.890</b>
11	KNNR 6	Skropienie mechaniczne warstwa konstrukcyj- nych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna)	m <sup>2</sup>		
d.2.	1005-07				
2		3242.89	m <sup>2</sup>	3242.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3242.89</b>
<b>2.3</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0308-01				
3		3242.89	m <sup>2</sup>	3242.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3242.89</b>
13	KNNR 6	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0309-02				
3		3242.89	m <sup>2</sup>	3242.89	
				<b>RAZEM</b>	<b>3242.89</b>
<b>2.4</b>		<b>remont przepustów</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.2. 0816-04 4	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m <sup>3</sup>		
		7.4	m <sup>3</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
15	KNR-W 2-01 d.2. 0222-01 4	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III z rozplantowaniem pozostałego urobku - tłuczeń z rozbiórki jezdni	m <sup>3</sup>		
		8.144	m <sup>3</sup>	8.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.144</b>
16	KNR-W 2-01 d.2. 0228-01 4	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		8.144	m <sup>3</sup>	8.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.144</b>
17	KNR 6 d.2. 0602-04 4	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z kamienia	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe i oznakowanie</b>			
18	KNR 2-31 d.2. 1402-05 5	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
		840.99	m <sup>2</sup>	841	
				<b>RAZEM</b>	<b>841</b>
19	KNR 2-31 d.2. 0114- 5 070114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
		840.99	m <sup>2</sup>	841	
				<b>RAZEM</b>	<b>841</b>
20	KNR 2-31 d.2. 1406-04 5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
21	KNR 2-31 d.2. 1406-03 5	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
22	KNR 4-01 d.2. 0108- 5 060108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczy- mi na odległość 6 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		84.10	m <sup>3</sup>	84.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.10</b>
23	KNR 2-31 d.2. 0702-01 5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
24	KNR 2-31 d.2. 0703-01 5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>