

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

| | |
|----------------------|---|
| INWESTOR: | <i>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna</i> |
| ADRES BUDOWY: | <i>jedn. ew.: Ciasna, obręb ew.: Zborowskie, dz. nr 8,9,23 a.m. 5</i> |

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
- Przepisy techniczno-budowlane.
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Dla dz. nr 8,9,23 a.m. 5, położonych w Zborowskim opracowano projekt przebudowy odcinka drogi o długości 990 mb. w granicach istniejącego pasa drogowego.

3. Opis stanu istniejącego

Na wyżej wymienionej działkach odcinek drogi gminnej obecnie posiada nawierzchnię nieulepszoną. Nawierzchnia wykazuje dużą degradację – ubytki nawierzchni. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przyległy do pasa drogowego. W obrębie działek drogowych nie występuje uzbrojenie terenu.

4. Projektowany zakres remontu drogi**4.1. Forma architektoniczna i funkcja.**

Przebudowa istniejącej drogi będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej szer. od 4,0m-5,5m w przypadku mijanek oraz poboczy szer. 0,5m utwardzonych kamieniem. Całość przebudowy zostanie wykonana w granicach istniejącego pasa drogowego.

4.2. Projektowane parametry techniczne

Zakłada się poniższe parametry techniczne:

- klasa techniczna D
- prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h
- szerokość jezdni 3,5-4,5m(mijanka 6m)
- pobocza 0.5 m (utwardzone)
- poch. poprzeczne jezdni dwustronne 2%

- poch. poboczy 6%
- kategoria ruchu KR1
- odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone – bez zmian

4.3. Układ konstrukcyjny obiektu

Konstrukcję jezdni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Przyjmując natężenie ruchu KR1 zaprojektowano konstrukcję jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 3,0 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16P 4,0 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- stabilizacja 2,5Mpa 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku 20 cm

Pobocza

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 10 cm

4.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części i bilans zagospodarowania terenu

| LP | Wytyczne | | Jednostki |
|----|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2. | Obiekt projektowany: | | |
| | 2.1. | Długość projektowanego odcinka drogi | 990,00m |
| | 2.3. | Powierzchnia projektowanych poboczy | 1017m ² |
| | 2.6. | Powierzchnia jezdni | 4053m ² |
| | 2.7. | Całkowita pow. drogi | 5070 m ² |

5. Uwagi końcowe

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem oraz technologią wykonawstwa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami BHP i za bezpieczeństwo użytkowników pasów drogowych, na których

odbywają się roboty. Obowiązkiem wykonawcy robót jest zapewnienie właściwej obsługi geodezyjnej, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawującej zarząd nad danym urządzeniem. W przypadku stwierdzenia występowania w terenie urządzenia niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, należy bezwzględnie wstrzymać roboty, powiadomić właściwą instytucję, a dalsze prace kontynuować w sposób przedstawiony wyżej. Organizacja ruchu nie zmieni się.

Projektant:

mgr inż. Przemysław Zawadzki
upr. nr OPL/0096/POOK/04