
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane	45000000-7
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	45231300-8
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych	45232400-6
Roboty w zakresie naprawy dróg	45233142-6

NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie Śląskim w ciągu ul. Długiej oraz ul. Oleskiej w gminie Ciasna - aktualizacja cen luty 2025
Adres / lokalizacja: Gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie - Działki nr ewid.: 182, 327/18 - Obręb 0007 - Sieraków

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Ciasna
Adres: ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
Marek Kotynia

Data opracowania przedmiaru robót: 03.03.2025

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2	ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI I WODOCIĄGOWYCH
3	ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA
4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI DRÓG
5	ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Sierakowie ETAP I - zadanie nr 2					
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	wycena indywidualna	STWiORB	Tyczenie i niwentaryzacja przyłączy wod - kan - opracowanie geodezyjne 24 24,000 RAZEM	szt szt	 24,000
2			ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWĘ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI I WODOCIĄGOWYCH		
2 d.2	KNR-W 2-01 0212-06	STWiORB	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy pod przyłącza kanalizacyjne 24 * 5,15 * 1,5 185,400 RAZEM	m3 m3	 185,400
3 d.2	KNR-W 2-01 0222-01	STWiORB	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 24 * 5,15 * 1,5 - 29,664 155,736 RAZEM	m3 m3	 155,736
4 d.2	KNR-W 2-01 0203-08 z.o. 2.8.3.	STWiORB	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - nadmiar gruntu poz.5 + poz.6 29,664 RAZEM	m3 m3	 29,664
5 d.2	KNNR 4 1411-01	STWiORB	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10-20 cm - podsypka 5,15 * 24 * 0,8 * 0,1 9,888 RAZEM	m3 m3	 9,888
6 d.2	KNNR 4 1411-03	STWiORB	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 -30cm - obsypka 5,15 * 24 * 0,8 * 0,2 19,776 RAZEM	m3 m3	 19,776
3			ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA		
7 d.3	KNNR 4 1308-02	STWiORB	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,15 * 24 123,600 RAZEM	m m	 123,600
8 d.3	KNNR 4 1417-02	STWiORB	Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o śr 400- 450 mm 24 24,000 RAZEM	szt szt	 24,000
9 d.3	KNNR 4 1321-03 z.sz.3.4. 9913-3	STWiORB	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - Trójniki redukcyjne PVC200/160 6 + 10 16,000 RAZEM	szt szt	 16,000
4			ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNI DRÓG		
10 d.4	wycena własna	STWiORB	Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy 8 8,000 RAZEM	szt szt	 8,000
11 d.4	KNR AT-03 0101-02	STWiORB	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm [1 + 6] * 24 168,000 RAZEM	m m	 168,000
12 d.4	KNR AT-03 0104-03	STWiORB	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3,0 * 1,0 * 24 72,000 RAZEM	m2 m2	 72,000
13 d.4	KNR 2-31 0802-07	STWiORB	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 72,0 72,000 RAZEM	m2 m2	 72,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
5			ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH		
14 d.5	KNR 2-31 0115-01 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01	STWiORB	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę 72,0 72,000 RAZEM	m2 m2	 72,000
15 d.5	KNNR 1 0208-02 analogia	STWiORB	Transport piasku do wykonania warstw odsączających z odl .5 km samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 72,0 * 0,15 10,800 RAZEM	m3 m3	 10,800
16 d.5	KNNR 6 0308-02 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	STWiORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1,2 72,0 72,000 RAZEM	m2 m2	 72,000
17 d.5	KNNR 6 0309-02 z.o.2.6. 9901-02 z.o.2.7. 9902-01	STWiORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) Krotność = 1,25 72,0 72,000 RAZEM	m2 m2	 72,000