

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8</b>					
7	<b>KNNR 1</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV ((332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) + 13,16 m <sup>3</sup> 328,36	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0210-03</b>		m <sup>3</sup>	328,360	
				<b>RAZEM</b>	328,360
8	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowylad. (332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 0,50 m 157,6	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0202-06</b>		m <sup>3</sup>	157,600	
				<b>RAZEM</b>	157,600
9	<b>KNNR 1</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) + 9 km Krotność = 9 157,6	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0208-02</b>		m <sup>3</sup>	157,600	
				<b>RAZEM</b>	157,600
10	<b>KNNR 1</b>	Zasypanie wykopów, fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV (332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 1,00 m 315,2	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0214-02</b>		m <sup>3</sup>	315,200	
				<b>RAZEM</b>	315,200
11	<b>KNNR 1</b>	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III-IV uprzednio odspojonych na odl. do 10 m 13,16	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0215-02</b>		m <sup>3</sup>	13,160	
				<b>RAZEM</b>	13,160