

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
19	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - śr. gł 39 cm	m ²		
d.4	0101-03	(365,00 x 6,00 m) + (6 x 0,50 x 6,00 m x 6,00 m)			
	p.analogia	Krotność = 1,3			
		2298	m ²	2298.000	
				RAZEM	2298.000
20	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów do posesji - śr. gł 37 cm	m ²		
d.4	0101-03	5,00 m x (0,50 m + 0,40 m + 0,40 m + 0,60 m + 0,80 m + 0,80 m + 0,80 m + 0,70 m + 0,60 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,30 m + 3,50 m + 3,50 m + 3,60 m)			
	p.analogia	Krotność = 1,2			
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
21	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika i wejść do posesji - śr. gł 27 cm	m ²		
d.4	0101-02	(365,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,50 m + 0,40 m + 2,10 m)] + (2,00 m x 0,80 m x 2) - (5,00 m x 9 szt)			
		Krotność = 1,2			
		599,1	m ²	599.100	
				RAZEM	599.100
22	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.4	0401-04	365,00 m + 365,00 m + (6 x 6,00 m)			
		766	m	766.000	
				RAZEM	766.000
23	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.4	0206-03	(2298,00 m ² x 0,39 m) + (180,00 m ² x 0,37 m) + (599,10 m ² x 0,27 m) + (766,00 m x 0,30 m x 0,30 m)			
		1193,52	m ³	1193.520	
				RAZEM	1193.520
24	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat gr. I-IV) + 9 km	m ³		
d.4	0208-02	(2298,00 m ² x 0,39 m) + (180,00 m ² x 0,37 m) + (599,10 m ² x 0,27 m) + (766,00 m x 0,30 m x 0,30 m)			
		Krotność = 9			
		1193,52	m ³	1193.520	
				RAZEM	1193.520
25	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	2298,00 m ² + 180,00 m ² + 599,10 m ²			
		3077,1	m ²	3077.100	
				RAZEM	3077.100
26	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm	m ²		
d.4	0113-03	2298,00 m ² + 180,00 m ²			
		2478	m ²	2478.000	
				RAZEM	2478.000
27	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	599,1			
			m ²	599.100	
				RAZEM	599.100