

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CIASNA I SIERAKÓW ŚLĄSKI - Ciasna ul. Brzozowa					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.248	km	0.248	
				RAZEM	0.248
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kanalizacyjnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym.	km		
d.1		253,00 m + 79,00 m	km	0.332	
		0.332	km		
				RAZEM	0.332
3	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie	m ²		
d.1		79,00 m x 1,00 m + 2 x 3,00 m x 1,00 m	m ²	85.000	
		85			
				RAZEM	85.000
4	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 25 cm mechanicznie	m ²		
d.1			m ²	85.000	
		85			
				RAZEM	85.000
5	D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m ³		
d.1		79,00 m ² x 0,30	m ³	23.700	
		23.7			
				RAZEM	23.700

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8					
6 d.2	D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV ((332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 1,00 m) + 13,16 m ³ 328.36	m ³		
			m ³	328.360	
				RAZEM	328.360
7 d.2	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad. (332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 0,50 m 157.6	m ³		
			m ³	157.600	
				RAZEM	157.600
8 d.2	D-02.03.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV (332,00 m + 62,00 m) x 0,80 m x 1,00 m 315.2	m ³		
			m ³	315.200	
				RAZEM	315.200
9 d.2	D-02.03.01.	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III-IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 13.16	m ³		
			m ³	13.160	
				RAZEM	13.160

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8			
10 d.3	D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (332,00 m + 62,00 m) x 0,10 m 0,80 m 31.52	m ³		
			m ³	31.520	
				RAZEM	31.520
11 d.3	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 62	m		
			m	62.000	
				RAZEM	62.000
12 d.3	D-03.02.01.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 332	m		
			m	332.000	
				RAZEM	332.000
13 d.3	D-03.02.01.	Wypełnienie (otulina) wraz z warstwą mrozochronną z piasku (332,00 m + 62,00 m) x 0,40 m x 0,80 m 126.08	m ³		
			m ³	126.080	
				RAZEM	126.080
14 d.3	D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m 8	stud.		
			stud.	8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.3	D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18 d.3	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
19 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 39 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni (248,00 m x 5,50 m) + (4 x 0,50 x 6,00 m x 6,00 m) 1436	m ²		
			m ²	1436.000	
				RAZEM	1436.000
20 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wjazdów do posesji 5,00 m x (0,40 m + 0,40 m + 0,40 m + 0,50 m + 0,50 m + 0,50 m + 0,60 m + 0,70 m + 0,80 m + 0,70 m + 0,70 m + 0,50 m + 0,50 m + 2,20 m + 2,10 m + 2,20 m + 2,20 m + 1,50 m + 2,00 m + 2,00 m + 2,00 m) 117	m ²		
			m ²	117.000	
				RAZEM	117.000
21 d.4	D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika i wejść do posesji (248,00 m x 1,50 m) + [1,00 m x (0,20 m + 0,60 m + 0,60 m + 0,80 m + 0,80 m + 0,60 m + 0,70 m)] - (5,00 m x 8 szt) 336.3	m ²		
			m ²	336.300	
				RAZEM	336.300
22 d.4	D-04.01.01.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 248,00 m + 248,00 m + (4 x 6,00 m) 520	m		
			m	520.000	
				RAZEM	520.000
23 d.4	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. (1436,00 m2 x 0,39 m) + (117,00 m2 x 0,37 m) + (336,30 m2 x 0,27 m) + (520,00 m x 0,30 m x 0,30 m) 740.93	m ³		
			m ³	740.930	
				RAZEM	740.930
24 d.4	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1436,00 m2 + 117,00 m2 + 336,30 m2 1889.3	m ²		
			m ²	1889.300	
				RAZEM	1889.300
25 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm 1436,00 m2 + 117,00 m2 + 87,00 m2 1640	m ²		
			m ²	1640.000	
				RAZEM	1640.000
26 d.4	D-04.04.02.	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 15 cm 336.3	m ²		
			m ²	336.300	
				RAZEM	336.300

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
27 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia 1436,00 m ² - (520,00 m x 0,20 m) - (5,00 m x 5,00 m) 1307	m ² m ²	 1307.000	
				RAZEM	1307.000
28 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podbudowie betonowej - kolor - próg zwalniający 5,00 m x 5,00 m 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
29 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik i wejścia do posesji 336.3	m ² m ²	 336.300	
				RAZEM	336.300
30 d.5	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - kolor - wjazdy do posesji 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
31 d.5	D-04.03.01. D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000
32 d.5	D-04.03.01. D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 87	m ² m ²	 87.000	
				RAZEM	87.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8				
33 d.6	D-06.01.01.	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		537	m ²	537.000	
				RAZEM	537.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5			
34 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.7	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
36 d.8	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 520,00 m x (0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m) 26	m ³		
			m ³	26.000	
				RAZEM	26.000
37 d.8	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 520	m		
			m	520.000	
				RAZEM	520.000
38 d.8	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 418	m		
			m	418.000	
				RAZEM	418.000
39 d.8	D-08.05.01.	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 520	m		
			m	520.000	
				RAZEM	520.000