

## 10.6 Malowanie

- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń 2x farbą akrylową o jasnej barwie w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem
- nałożenie na ściany holu i szatni - tapety natryskowej lub farby zmywalnej

## 10.7 Wyłazy

- wyłaz stropowy wyposażony w schody nożycowe, składane, odporność ogniowa EI 30, wyłaz na dach zgodny z systemem pokrycia i mocowany wg wymagań producenta

## 10.8 Balustrady, odbojnice

- balustrady – wg projektu indywidualnego  
poręcze na wysokości 1,10 m
- montaż w holu desek odbojowych o szer. 20÷25cm np. – wg projektu indywidualnego

## 11. Wyposażenie

STAROSTWO POWIATOWE W BRZĘZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami  
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11  
tel. 0-46 874 29 26

### 11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

#### 11.1.1. toalety z przedsionkiem izolującym,

ścianki działowe kabin o powierzchniach łatwowymywalnych, montowane na wysokości 20 cm nad posadzką – projektowane łącznie z drzwiami

typ wyposażenia łazienek i ustępów wg potrzeb Inwestora

w przedsionkach – umywalki, pojemniki na mydło i ręczniki papierowe oraz na zużyte ręczniki,

#### 11.1.1.1. ustęp dla niepełnosprawnych - wyposażenie montować zgodnie z wymaganiami, dodatkowo wyposażać w oporęczowanie, drzwi z zamkiem kulowym, samozamykaczem i pochwytami,

### 11.2. Oświetlenie – wg projektu indywidualnego

### 11.3. wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wg proj. branżowego

kanały obudować płytą promatect

od stropu poddasza obudowy wznosić z cegły, nad dachem z cegły klinkierowej

ilość i rozłożenie kanałów wentylacyjnych ustalać w oparciu o projekt branżowy

### 11.4. wyposażenie kuchni – wg projektu technologii

**Uwaga! Roboty wykończeniowe i montaż elementów wyposażenia wykonywać na podstawie projektów branżowych w uzgodnieniu z Inwestorem,**

## 12. Wykończenia zewnętrzne

kolorystyka wg tabeli nr 5

### 12.1 Ściany zewnętrzne

- termoizolacja – styropian -12cm + detale ze styropianu twardego - 2cm
- ocieplenie ościeży ze styropianu twardego o gr 2 cm
- tynk cienkowarstwowy typu Sanblast barwiony w masie np. DRYVIT – dopuszcza się malowanie tynku cienkowarstwowego farbą elewacyjną
- wybrane elementy wykończone płytką elewacyjną klinierową
- cokół - tynk mozaikowy lub płytka elewacyjna klinkierowa
- podokienniki z blachy stalowej powlekanej

### 12.2 Schody i pochylnie zewnętrzne

- podesty tarasów i schody wykonać na gruncie jako antypoślizgowe na podstawie projektu branżowego
- w płycie wejścia głównego i tarasach zamontować wycieraczki aluminiowo-gumowe montowane w ramie z kątownika
- Nasypy o nachyleniu 1:3 formować z piasku o średnim zagęszczeniu ubijanego warstwami, wierzchnią warstwę o grubości 20cm formować z żywej ziemi i obsiać trawą

LO 0112	mgr inż. Dorota Napieraj-Faizy	Inwestor: Gmina Dmosin	Strona 9 z 27
	ARCHITEKT	Obiekt : strażnica OSP	
	upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce	Adres : Nowostawy Dolne, działki o nr 346, 347 i 348	
	Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9	Tytuł opracowania: Projekt techniczny	