

Uwaga ! Jako równoprawne uznaje się wszystkie dopuszczone do stosowania metody ocieplenia o podobnych własnościach technicznych i użytkowych pod warunkiem zastosowania jednolitej metody i odpowiednich materiałów (nie dopuszcza się mieszania elementów różnych systemów) i zachowania projektowanej kolorystyki

9.2.3. ściany wewnętrzne

między garażem i sali weselnej – wełna mineralna gr. 6cm
ścianki poddasza – lekkie na szkielecie stalowym z rdzeniem z wełny mineralnej

9.2.4. płyty stropowe, ościeża i gzymsy : styropian EPS 100 gr. 2cm

9.2.5. dach – na folii PE wełna mineralna grubości 20 cm + wiatroizolacja wykończony od strony wnętrza– REI 30 – np. płytą Promaxon typ A gr. 8mm

10. Wykończenia wewnętrzne

STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH

Wydział Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 0-46 874 28 26

10.1. Posadzki wg tabeli nr 4

rodzaje posadzek i zakres ich stosowania:

- powierzchnie komunikacyjne, szatnia – gres antypoślizgowy
- sala klubowa – wykładzina PCV antypoślizgowa przystosowana do intensywnego użytkowania i nadająca się do dezynfekcji – np. typu NORA, lub gres j.w.
- sala weselna - opcjonalnie wg wymagań Inwestora podłogi antypoślizgowe, np. – gres deska okrętowa, parkiet lub posadzka bezspoinowa epoksydowo-kwarcowa
- pomieszczenia kuchni – bezspoinowa posadzka np. epoksydowo-kwarcowa lub gres
- chłodnia – gres, pos. ogrzewana
- sala zebrań, pokoje wypoczynkowe i komunikacja piętra – wykładzina obiektowa PCV
- wc i schowki porządkowe – terakota antypoślizgowa
- schody wewnętrzne – gres antypoślizgowy
- garaż i antresola, skład opału, pomieszczenia pomocnicze - posadzka betonowa impregnowana
- kotłownia - gres

10.2. Wykonanie posadzek nowych na gruncie i stropie

- przygotowanie podbudowy
- zagruntowanie i wykonanie hydroizolacji
- ułożenie izolacji termicznej ze styropianu twardego
- opcjonalnie w pom. mokrych – izolacja p.wodna
- ułożenie jastrychu
- wykonanie wylewki samopoziomującej
- ułożenie podłogi/posadzki
- we wszystkich pomieszczeniach węzła kuchennego oraz sanitariatów wykonać na styku ze ścianą – cokolik i fasetę

10.3. Maty czyszczące, wycieraczki

Montaż ramek z katownika pod wycieraczki

- przy wejściach, pod wycieraczkę – matę czyszczącą i pyłochłonną typu Splot,
- na podeście wejścia głównego i tarasu pod zewnętrzną wycieraczkę aluminiowo-gumową

10.4. Tynki

pokrycie projektowanych ścian gr. 25cm i 12cm, wznoszonych z cegły tynkiem cem.-wap. kat. IV

10.5. Okładziny ściennie

- w pomieszczeniach węzła kuchennego powłoka bezspoinowa do pełnej wysokości
- obłożenie ścian w sanitariatach, łazience i schowkach - do wysokości 2,0m glazura lub powłoka bezspoinowa
- obłożenie ścian i sufitu w chłodni płytami poliuretanowymi gr 12 cm obłożonymi jednostronnie blachą stalową kwasoodporna
- przewody wentylacyjne niepalne, obudowa przewodów wentylacyjnych płytą typu Promatect

LO 012	mgr inż. Dorota Napieraj-Faizy ARCHITEKT	Inwestor: Gmina Dmosin	Strona 8 z 27
	upr. do projekt. nr 36/93 Sk-ce	Obiekt : strażnica OSP	
	Skierniewice, ul. 19 Lutego 5/9	Adres : Nowostawy Dolne, działki o nr 346, 347 i 348	
		Tytuł opracowania: Projekt techniczny	