



Stal:	Zabezp. antykorozyjne:	Elektrody:
St3S	cynkowanie ogniowe	wg. zaleceń technologia ER146

POZ	PROFIL	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]			CIĘŻAR		CIĘŻAR 1 SZUKA [kg]	CAŁK [kg]
			W 1 EL	EL- MENTY	CAŁK	JEDN [kg/m]			
1	tura 5/14	3,702	1	2	2	4,64	17,18	34,35	
2	tura kw. 30x30x3	1,191	2	2	4	2,36	2,81	11,24	
3	tura kw. 30x30x3	1,094	1	2	2	2,36	2,58	5,16	
4	tura kw. 30x30x3	1,410	1	2	2	2,36	3,33	6,66	
5	tura kw. 30x30x3	1,386	1	2	2	2,36	3,27	6,54	
6	bl. 6x70	0,150	3	2	6	3,30	0,49	2,97	
7	bl. 6x51	0,051	1	2	2	2,40	0,12	0,25	
8	kotwa HLT TI HST M12/20	-	6	2	12				
Dodatek na spoiny 1,8% [kg]								67,17	
Ogółem [kg]								68,38	

$\pm 0,00 = 137,65$

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH

[illegible]

BIOPROJEKT

Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl