

ZPI. 341-3/08

## INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), informuję że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### REMONTY DRÓG GMINNYCH KRUSZYWEM ŁAMANYM

spośród 2 złożonych ofert spełniających wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę nr 1 firmy:

**Zakład Handlowo-Usługowy - Henryk Walczak  
Taczanów I/6, 63-300 Pleszew**

która otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 95,26 pkt i oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za ceny jednostkowe określone w załączniku.

Poniżej zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

| Lp | Wyszczególnienie robót                                   | J.m. | OFERTA NR 1<br>Zakład Handlowo-Usługowy<br>Henryk Walczak<br>Taczanów I/6<br>63-300 Pleszew |               | OFERTA NR 2<br>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych<br>"DroBud" S.A.<br>ul. Poznańska 71a,<br>63-200 Jarocin |               |
|----|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                          |      | Cena netto                                                                                  | Ilość punktów | Cena netto                                                                                               | Ilość punktów |
| 1  | Koryto wykonane mechanicznie R+S<br>- gr. 10cm           | m2   | 1,30                                                                                        | 100,00        | 4,15                                                                                                     | 31,33         |
|    | - dalszy 1cm                                             | m2   | 0,13                                                                                        | 100,00        | 0,56                                                                                                     | 23,21         |
| 2  | Załadunek i wywóz nadmiaru urobku na odl. 1km            | m3   | 12,80                                                                                       | 100,00        | 29,30                                                                                                    | 43,69         |
| 3  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża R+S      | m2   | 0,59                                                                                        | 100,00        | 2,31                                                                                                     | 25,54         |
| 4  | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie<br>- gr. 5cm | m2   | 1,67                                                                                        | 100,00        | 4,20                                                                                                     | 39,76         |
|    | - gr. 10cm                                               | m2   | 3,34                                                                                        | 100,00        | 6,30                                                                                                     | 53,02         |
|    | - dalsza gr. 1cm                                         | m2   | 0,33                                                                                        | 100,00        | 0,61                                                                                                     | 54,10         |

|   |                                                                |    |       |              |       |              |
|---|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------------|-------|--------------|
| 5 | Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie R+S<br>- gr. 15cm   | m2 | 0,40  | 100,00       | 7,15  | 5,59         |
|   | - gr. 10cm                                                     | m2 | 0,38  | 100,00       | 5,45  | 6,97         |
|   | - dalsza gr. 1cm                                               | m2 | 0,03  | 100,00       | 0,48  | 6,25         |
|   | Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie R+M+S<br>- gr. 15cm | m2 | 28,35 | 100,00       | 28,50 | 99,47        |
|   | - gr. 10cm                                                     | m2 | 18,90 | 100,00       | 19,50 | 96,92        |
|   | - gr. 7cm                                                      | m2 | 13,23 | 100,00       | 13,86 | 95,45        |
|   | - dalsza gr. 1cm                                               | m2 | 1,89  | 100,00       | 1,98  | 95,45        |
| 6 | Mechaniczne:<br>- Plantowanie i poszerzenie poboczy            | m2 | 1,40  | 100,00       | 1,80  | 77,78        |
|   | - Ścinanie poboczy + porządk.<br>(gr.10cm)                     | m2 | 2,00  | 100,00       | 4,20  | 47,62        |
|   | - Uzupełnienie i formowanie poboczy                            | m2 | 2,00  | 19,50        | 0,39  | 100,00       |
|   | Średnia ilość punktów                                          |    | x     | <b>95,26</b> | x     | <b>53,07</b> |

*Wójt*  
/-/ *mgr Jarosław Pietrzak*