

A

A

B

C

- UWAGI:
- Drewno użyte do elementów wykonawczych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodoodpornymi
 - Słuk dachu z kominem uszczelnione łutuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu
 - Przy kominach zastosować schody i ławy kominarskie lub stopnie dachówkowe
 - W miejscach niewaligiznych (kalenice, krawędzie) zastosować dodatkową warstwę folii
 - Należy zastosować wyłetrzki kalenicowe i nawiewy okapowe
 - Rynny Ø 125mm, spadek rynien 0,2%
 - Rury spustowe 110mm
 - Przy obliczaniu powierzchni dachu nie odjęto powierzchni zajętej przez komin
 - Instalacja wentylacyjna wg. odrębnego opracowania
 - Kąt nachylenia połaci dachowej ist. - 48°, 14°, 5°
 - Kąt nachylenia połaci dachowej proj. - 5°
 - Powierzchnia dachu istniejącego - 566,59 m²
 - Powierzchnia dachu istniejącego w rzucie - 519,47 m²
 - Powierzchnia dachu projektowanego - 59,37 m²
 - Powierzchnia dachu projektowanego w rzucie - 59,14 m²

CZĘŚĆ POZA OPRACOWANIEM

 ABT ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO TECHNOLOGIE		PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABT" 55-200 Olawa, ul. BRZESKA 26
STADIUM:	INWESTOR: Gmina Domaniów 62-210 Domaniów, Domaniów 58	
BRANŻA:	PROJEKTANT: inż. Witold Borowiec	
EL	SPRAWDZAJĄCY:	
BRANŻA:	OPRACOWAŁ:	
SKALA:	OBJEKT: Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej Gmina Domaniów, Kończycze, dz. nr 1455 AM-1, dz. nr 1442 AM-1	Nr rys.: 4
DATA:	NAZWA RYSU: INSTALACJA ODGROMOWA	
07.2009		

