



Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA WYBRANYCH URZĄDZEŃ

Lp.	Nazwa urządzenia	Przykładowe urządzenie	Ilość	Opis
1.	Zestaw zabawowy		1	Zestaw zabawowy czteropodestowy z funkcją sportową : - wieża z dachem czterospadowym, podest wys. ok. 120 cm, szer. min. 90cm, dł. min. 90cm - 1 szt. - wieża bez dachu, podest wys. 120 cm, szer. min. 90cm, dł. min. 90cm - 3 szt. - most łańcuchowy dł. min. 180cm - 1 szt. - przejście tunelowe dł. min. 180cm - 1 szt. - most linowy z belką dł. min. 180cm - 1 szt. - most trapowy dł. min. 180cm - 1 szt. - ścianka wspinaczkowa dł. min. 90cm, wys. ok. 210 cm - 1 szt. - siatka wspinaczkowa dł. min. 180cm, wys. ok. 210cm - 1 szt. - drabinka linowa - 1 szt. - lina wspinaczkowa - 1 szt. - podejście trapowe i/lub rurowe - 2 szt. - drabinka pozioma - 1 szt. - rura strażacka - 1 szt. - zjeżdżalnia wys. ok. 120cm, ślizg stal nierdzewna burty płyta HDPE 15mm Materiały: - elementy połączeniowe (burty, daszek): płyta HDPE - fundamenty: beton klasy min. B20 - kotwy: stal nierdzewna - liny: polipropylenowe, wielopłotowe gr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym - nogi konstrukcyjne : słupy drewniane kwadratowe o przekroju min. 90x90mm klejone warstwowo i impregnowane ciśnieniowo w klasie IV na kolor brązowy, zokrąglenie na krawędziach - podesty, ścianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna - ślizg: stal nierdzewna - zaślepki: tworzywo sztuczne - łańcuchy: stal nierdzewna - rurki: stal nierdzewna o przekroju fi 35 mm Wymiary: szer. ok. 740cm, dł. ok. 479 cm, wys. ok. 310cm
2.	Bujak sprężynowiec		1	Bujak na sprężynie płaskiej PIES: Materiały: - całość urządzenia płyta HDPE w kolorze pomarańczowym 15mm - fundament: beton klasy min. B20 - podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa - sprężyna: sprężyna zwojowa o średnicy zwoju fi 20mm malowana proszkowo - uchwyty, zaślepki: tworzywo sztuczne
3.	Tablica regulaminowa		1	Tablica regulaminowa: Materiały: - konstrukcja: słup drewniany kwadratowy o przekroju 90x90mm klejony warstwowo i impregnowany ciśnieniowo w klasie IV na kolor brązowy, zaokrąglenie na krawędziach - fundamenty: beton klasy min. B20 - kotwy: stal ocynkowana
4.	Ławka		4	Ławka z oparciem o konstrukcji stalowej ocynkowanej i/lub malowanej proszkowo z siedziskiem wykonanym z świerka skandynawskiego impregnowanego impregnatem z dużą zawartością wosku. Minimalna długość 170 cm. Ławka na stałe montowana do podłoża po przez zabetonowanie betonem klasy B20.
5.	Kosz na śmieci		2	Kosz na śmieci z daszkiem stalowy ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym. Mocowany do podłoża przez zabetonowanie betonem B20. Pojemność min. 20 litrów.