

**ZAPYTANIE OFERTOWE**


Gmina Domaniów zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na: „**Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów**” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów w następujące urządzenia zabawowe i urządzenia fitness:

| Lp. | Nazwa urządzenia   | Przykładowe urządzenie                                                              | Ilość | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Twister pojedynczy |   | 1     | <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poprawa równowagi i koordynacji ruchowej;</li><li>- wzmocnienie mięśni skośnych i grzbietu;</li><li>- wzmocnienie aktywności stawów biodrowych oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa.</li></ul> <p>Specyfikacja:</p> <p>Elementy konstrukcyjne wykonane z rur o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Rury zakończone kapslami zaślepiającymi</p> <p>Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu</p> <p>Fundament: beton klasy min. B20. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania.</p>                                                                                |
| 2.  | Biegacz            |  | 2     | <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poprawa wydolności organizmu i koordynacji ruchowej;</li><li>- wzmocnienie mięśni nóg, brzucha, pleców, bioder.</li></ul> <p>Specyfikacja:</p> <p>Elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Rury zakończone kapslami zaślepiającymi. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania. Konstrukcja nośna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocą stalowej kotwy. Fundament: beton klasy min. B20.</p>                                                                                                               |
| 3.  | Jeździec           |  | 1     | <p>Przeznaczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poprawa wydolności organizmu, wzmocnienie mięśni nóg, klatki piersiowej, ramion, pleców;</li><li>- poprawa wydolności organizmu i kondycji ruchowej.</li></ul> <p>Specyfikacja:</p> <p>Elementy konstrukcyjne wykonane z rur o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Rury (elementy otwarte) zakończone kapslami zaślepiającymi. Elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania. Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki zabezpieczone przed samoodkręcaniem. Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu. Fundament: beton klasy min. B20.</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podciąg nóg                                    |    | 2 | <p>Przeznaczenie:<br/>wzmocnienie mięśni klatki piersiowej, brzucha, ramion, nóg, grzbietu i barków;<br/>utrzymanie prawidłowej postawy ciała<br/>rozciąganie partii mięśniowych.</p> <p>Specyfikacja:<br/>Elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm.<br/>Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Rury (elementy otwarte) zakończone kapslami zaślepiającymi.<br/>Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę.<br/>Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.<br/>Fundament: beton klasy min. B20.</p>                                                                                                                                                                       |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orbitrek                                       |    | 2 | <p>Przeznaczenie:<br/>- poprawa wydolności organizmu i koordynacji ruchowej;<br/>- wzmocnienie mięśni ramion, barków, nóg, stawów biodrowych oraz ramion; poprawa kondycji stawów;</p> <p>Specyfikacja:<br/>Elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki nie mniejszej niż 3,2 mm. Rury (elementy otwarte) zakończone kapslami zaślepiającymi.<br/>Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Łożyskowanie bezobsługowe nie wymagające smarowania. Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej, nakrętki zabezpieczone przed samo-odkręcaniem.<br/>Elementy ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę.<br/>Urządzenie montowane na słupie 30 cm poniżej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.<br/>Fundament: beton klasy min. B20.</p> |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Karuzela krzyżowa                              |  | 1 | <p>Karuzela krzyżowa, obrotowa z 4 siedziskami. Podstaw karuzeli ze spawanych rur i prętów. W dolnej części zbrojony, betonowy blok z betonu minimum B15, do posadowienia w gruncie na głębokości min. 40 cm. Krzyżak karuzeli wykonany z rury Ø108 mm oraz rur Ø 89 mm. Siedziska gumowe z atestem, oparcia wykonane z rur min. Ø 26,9 mm. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk i lakierowanie proszkowe). Rury (elementy otwarte) zakończone kapslami zaślepiającymi, elementy łączące – ocynkowane i osłonięte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konik na sprężynie (sprężynowiec)              |  | 1 | <p>Sklejka wodoodporna pokryta filmem malaminowym. Łączniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów – lakierowanie proszkowe.<br/>Urządzenie do montażu w gruncie na głębokości min. 45 cm<br/>Fundament: beton klasy min. B20.<br/>Sprężyna zwojowa o średnicy zwoju fi 20mm malowana proszkowo<br/>Uchwyty i zaślepki: tworzywo sztuczne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huśtawka podwójna ważka na podstawie metalowej |  | 1 | <p>Huśtawka ważka motyl 4- osobowa, wykonana z belki z rury Ø 60 mm podpora rury Ø 48 mm. Ważka łożyskowania ślizgowa, uchwyty ze stali nierdzewnej, amortyzatory gumowe pod siedziskami, Siedziska gumowe lub tworzywa HDPE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Urządzenia siłowni zewnętrznych występują samodzielnie bez możliwości łączenia kilku urządzeń na jednym pylonie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Do oferty należy dołączyć karty produktów i certyfikaty na zgodność polskimi normami, w tym z normą PN-EN 16630:2015-06; PN-EN 1176.</li></ul> |                                                |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**2. Miejsce dostawy:**

**Brzezimierz dz. nr 103:** jeździec – 1 szt., orbitrek – 1 szt.,

**Chwastnica dz. nr 60/3:** konik na sprężynie – 1 szt., karuzela krzyżowa – 1 szt.,

**Gostkowice dz. nr 3/9:** podciąg nóg – 1 szt., orbitrek – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt.



**Kuny dz. nr 99/8 (obwód Polwica):** podciąg nóg – 1 szt., biegacz – 1 szt.

**Polwica dz. nr: 91/36:** biegacz – 1 szt., twister – 1 szt.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych urządzeń zabawowych i fitness na istniejących placach zabaw.

**Uwaga: zakres rzeczowy zadania obejmuje również przeniesienie (demontaż i ponowny montaż) istniejącego stołu do gry w ping-ponga oraz karuzeli krzyżowej (plac zabaw w Kunach) w inne miejsce na w/w placu i montaż dwóch nowych zakupionych przez sołectwo ławek.**

## **WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

## **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2017 r.
2. Okres gwarancji dla wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub protokołu potwierdzającego usunięcie wad jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. Strony umowy ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.
3. Zapłata nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji.
4. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury.

## **KRYTERIA OCENY OFERT**

Wybór najkorzystniejszej oferty odbywał się będzie w oparciu o jedno kryterium:

cena: 100%,

liczone wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_x} \times 100$$

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

C<sub>min</sub> - najniższa zaoferowana cena,

C<sub>x</sub> - cena rozpatrywanej oferty.

## **TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Oferty (na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (stanowiącym załącznik nr 2), zaparaflowanym projektem umowy (stanowiącym załącznik nr 3) prosimy przelać pocztą, faxem pod numer 71 3017870, e'mailem: sekretariat@gminadomaniow.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów (pokój nr 8 - sekretariat) **do dnia: 18.04.2017 r. do godz. 10:00**. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany jest dostarczyć oryginały najpóźniej do dnia podpisania umowy.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Oferta musi zawierać oznaczenie: „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Domaniów”.
4. W ofercie należy podać cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.



5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Adresy do doręczeń w formie:
  - a) pisemnej na adres: Gmina Domaniów, 55-216 Domaniów 56,
  - b) faksem na numer: 71 301 78 70 z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy,
  - c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: [sekretariat@gminadomaniow.pl](mailto:sekretariat@gminadomaniow.pl) z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy.

### **DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowe informacje można uzyskać od Referenta ds. obsługi funduszu sołectkiego i promocji Urzędu Gminy Domaniów – Beaty Suchorzewskiej pod numerem telefonu: 71 382 81 23, e-mail: [b.suchorzewska@gminadomaniow.pl](mailto:b.suchorzewska@gminadomaniow.pl)

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. **Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Domaniów do zawarcia umowy.**

05.04.2014. Suchorzewska.....

[data i podpis osoby przeprowadzającej zapytanie ofertowe]

Zatwierdzam

**WÓJT**  
*Głogulski*

**mgr inż. Wojciech Głogulski**

[podpis kierownika zamawiającego]

**GMINA DOMANIÓW**  
**55-216 DOMANIÓW 56**  
woj. dolnośląskie  
tel. 71 301 77 26 lub 35, fax 71 301 78  
REGON 931934851, NIP 912-17-16-