























Lp.	Obraz	Pom.	Produkt	Opis	Ilość
L02, L13		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 650x400 mm, wys. nie więcej niż 185 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 280mm, waga nie więcej niż 12 kg, możliwość kompletowania z blaten przy zachowaniu montażu umywalki do ściany, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, <b>gwarancja 10 lat</b>	9
L02, L13		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub mieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwane przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne spłukiwanie, tezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	9
L04		2.4; 2.6; 2.7; 3.4; 3.8; 3.13;	Umywalka kolanowa do sal lekcyjnych	Umywalka włączana kolanem. Zlew i ścianka wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 201. Głębokość zlewu 11,3 cm. Wymiary 40,00x33,00 [cm], wysokość 57,00 [cm]. Kolor inox. W zestawie bateria sztorcowa, dozownik mydła o pojemności 360ml, elementy do montażu, przyłącze wody 1/2.	6
L02, L13		1.1; 1.8; 1.9; 2.4; 2.6; 2.7; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.13;	Syfon do umywalki	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasifonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	9
L02		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Stelaż do umywalki (opcjonalnie)	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, <b>gwarancja 10-letnia</b>	9
L01		1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Miska WC	Miska ustępowa prostokątna, 530x350 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bezkolnierzowa, możliwość <b>splukiwania 2/4 l</b> , waga 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą EN 997:2012, <b>gwarancja 10 lat</b>	4
L01		1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Deska sedesowa	Deska sedesowa, antybakteryjna z Duroplastu, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012	4
L12		1.1;	Miska ustępowa dla dzieci przedszkolnych	Miska wisząca <b>dla dzieci</b> , lejowa o wymiarach 330x535 mm, szerokość ceramiki przylegająca do ściany nie więcej niż 250 mm, przystosowana do montażu na szpilkach <b>wys. 320 mm, górna krawędź miski na wys nie wyższej niż 350 mm</b> , rozstaw otworów pod mocowanie do stelaża podtynkowego 180 mm, waga 13 kg, Wg. DIN 1385-6 oraz DIN-EN 38, <b>gwarancja 10-letnia</b>	2

L12		1.1;	Deska sedesowa do miski ustępowej dla dzieci	Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z tworzywa Duroplast, kolor biały, zawiasy tworzywowe, do kompletowania z miską ustępową dla dzieci	2
L01, L12		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do wc1120x500 mm, gł.120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do splukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr.90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, <b>gwarancja 10 lat</b> na wszystkie elementy	6
L01, L12		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Wsporniki dystansowe do ściany	Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi	6
L01, L12		1.1; 1.8; 1.9; 3.5; 3.6;	Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246x164 mm, przyciski kwadratowe, kolor <b>biały</b> , tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	6
L06		1.8;	Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, <b>Gwarancja 10-letnia</b>	1
L06		1.8;	bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub mieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwane przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne splukiwanie, tezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	1
L06		1.8;	Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm , zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, <b>gwarancja 10 lat</b>	1

L06		1.8;	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego , do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm	1
L07		1.8;	Stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do wc, wys. 1120 mm, szer. <b>max. 425 mm</b> , gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; <b>splukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l</b> , mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wylumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spluczka podtynkowa z izolacją przeciwwstrząsową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokręteł , kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm ,złączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, <b>gwarancja 10 lat</b> , zgodność z EN 33:2011 (do kompletowania z przyciskami splukującymi)	1
L07		1.8;	Przycisk splukujący do wc	Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchamiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N	1
L07		1.8;	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie <b>bez wewnętrznego kołnierza</b> , wisząca, lejowa, <b>dł 700 mm</b> , szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do splukiwania <b>2/4 l</b> , waga 23 kg, kolor biel alpejska, <b>Gwarancja 10-letnia</b>	1
L07		1.8;	Deska sedesowa z pokrywą	Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, <b>antybakteryjna</b> , specjalnie <b>wzmocnione</b> zawiasy metalowe	1
L09		1.8;	Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, <b>przy wc</b> , dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	2
L08		1.8;	Poręcz dla niepełnosprawnych przy umywalce	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, <b>przy umywalce</b> , dł 600 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	2

L05		1.9; 3.6;	Zestaw pisuarowy	Zestaw pisuarowy z automatycznym, <b>radarowym</b> zaworem spustowym do pisuaru zasilany z sieci 230V zamontowany za pisuarem, <b>w komplecie z syfonem</b> pisuarowym, poziomym nr 152.951.11.1 <b>przystosowany do splukiwania 1 l wody</b> , z zintegrowanym zasilaczem transformatorowym, do montażu na stelażach	2
L05		1.9; 3.6;	Stelaż do pisuaru	Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , <b>gwarancja 10 lat</b>	2
L10		1.4.;	Zlewozmywak	Zlewozmywak wpuszczany, ze stali szorstkowanej, o wym. Komory 50,00x40,00 [cm], wymiarach załkowitych 540,00x40,00 [cm], wysokości (głębokości komory) 19,00 [cm]. Otwór przelewowy o średnicy ø90 [mm].	1
L10		1.4.;	bateria zlewozmywakowa	Bateria zlewozmywakowa o montażu jednootworowym. Posiada wysoką wylewkę, wykończenie chromowane, głowica ceramiczna 35 [mm]. Wyciągana i obrotowa wylewka z perlatoorem łatwa do chowania i wyciągania, kąt obrotu 360°. Regulowany ogranicznik strumienia wody. Wysokość od powierzchni blatu 360 [mm].	1
L11		1.12.;	Kabina prysznicowa		1