


























Domaniów armatura i biały montaż







Numer	Obraz	Produkt	Opis	Ilość
L01		Miska WC	Miska ustępowa prostokątna, 530x350 mm, wisząca, lejowa, całkowicie bezkolnierzowa Rimfree , możliwość splukiwania 2/4 l , waga 18,5 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą EN 997:2012, gwarancja 10 lat . Elementy uzupełniające: deska sedesowa L01.1,	14
L01		Deska sedesowa	Deska sedesowa, antybakteryjna z Duroplastu, prostokątna, zawiasy metalowe instalowane od góry, zgodność z normą EN 997:2012	14
L01		Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do wc 1120x500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty G-K, przystosowany do splukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy	14
L01		Wsporniki dystansowe do ściany	Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzonym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi	14
L01		Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246x164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biały , tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	14





L02		Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 650x400 mm, wys. nie więcej niż 185 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 280mm, waga nie więcej niż 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10 lat	16
L02		bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub zmieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwane przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne spłukiwanie, tezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	16
L02		Syfon do umywalki	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom polysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	16
L02		Stelaż do umywalki (opcjonalnie)	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolaniem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja 10-letnia	16
L03		Umywalka w pomieszczeniach technicznych	Umywalka w pomieszczeniach technicznych	3
L03		Zestaw montażowy do zlewu gospodarczego	Zestaw montażowy do zlewu gospodarczego Swing	3






L04		Umywalka kolanowa do sal lekcyjnych	Umywalka włączana kolanem. Zlew i ścianka wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa ze stali nierdzewnej AISI 201. Głębokość zlewu 11,3 cm. Wymiary 40,00x33,00 [cm], wysokość 57,00 [cm]. Kolor inox. W zestawie bateria sztorcowa, dozownik mydła o pojemności 360ml, elementy do montażu, przyłącze wody 1/2.	21
L05		Zestaw pisuarowy	Zestaw pisuarowy z automatycznym, radarowym zaworem spustowym do pisuaru zasilany z sieci 230V zamontowany za pisuarem, w komplecie z syfonem pisuarowym, poziomym nr 152.951.11.1 przystosowany do splukiwania 1 l wody , z zintegrowanym zasilaczem transformatorowym, do montażu na stelażach KOŁO Technic GT oraz Geberit	10
L05		Stelaż do pisuaru	Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8 , gwarancja 10 lat	10
L06		Umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka dla osób niepełnosprawnych 550x550 mm, z otworem, z przelewem, do kompletowania z syfonem podtynkowym, do montażu na ścianie, rozstaw otworów do mocowania 280 mm, waga 15 kg, kolor biel alpejska, zgodność z PN-EN 14688:2009, Gwarancja 10-letnia	4
L06		bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub zmieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwne przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne splukiwanie, tezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	


L06		Stelaż podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP ø 50 mm, zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym, gwarancja 10 lat	4
L06		Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego	Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego, do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm	4
L07		Miska ustępowa dla niepełnosprawnych	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza , wisząca, lejowa, dł 700 mm , szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do splukiwania 2/4 l , waga 23 kg, kolor biel alpejska, Gwarancja 10-letnia	3
L07		Deska sedesowa z pokrywą	Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna , specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe	3
L07		Przycisk splukujący do wc	Przycisk splukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski okrągłe, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biały, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N	3

L07		Stelaż podtynkowy do wc dla niepełnosprawnych	Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm , gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo, profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; splukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l , mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wytłumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwstrząsową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętelem, kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm, łączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat , zgodność z EN 33:2011.	3
L08		Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc , dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	2
L09		Poręcz dla niepełnosprawnych	Poręcz ścienna łukowa, uchylna, przy wc , dł 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	4
L10		Zlewozmywak wpuszczany stalowy	Zlewozmywak wpuszczany, ze stali szczerotkowanej, o wym. Komory 50,00x40,00 [cm], wymiarach załkowitych 540,00x40,00 [cm], wysokości (głębokości komory) 19,00 [cm]. Otwór przelewowy o średnicy ø90 [mm].	2
L10		bateria zlewozmywakowa	Bateria zlewozmywakowa o montażu jednootworowym. Posiada wysoką wylewkę, wykończenie chromowane, głowica ceramiczna 35 [mm]. Wyciągana i obrotowa wylewka z perlatoorem łatwa do chowania i wyciągania, kąt obrotu 360°. Regulowany ogranicznik strumienia wody. Wysokość od powierzchni blatu 360 [mm].	2
L12		Miska ustępowa dla dzieci przedszkolnych	Miska wisząca dla dzieci , lejowa o wymiarach 330x535 mm, szerokość ceramiki przylegająca do ściany nie więcej niż 250 mm, przystosowana do montażu na szpilkach wys. 320 mm , górna krawędź miski na wys nie wyższej niż 350 mm , rozstaw otworów pod mocowanie do stelaża podtynkowego 180 mm, waga 13 kg, Wg. DIN 1385-6 oraz DIN-EN 38, gwarancja 10-letnia	5

L12		Deska sedesowa do miski ustępowej dla dzieci	Deska sedesowa antybakteryjna, twarda z tworzywa Duroplast, kolor biały, zawiasy tworzywowe, do kompletowania z miską ustępową dla dzieci	5
L12		Stelaż podtynkowy do wc	Stelaż podtynkowy do wc 1120x500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie pełnej lub z płyty GK, przystosowany do splukiwania 2/4 l wody, uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odpływowe z PE-HD śr. 90/90 mm, zgodność z normą EN 33:2011, gwarancja 10 lat na wszystkie elementy	5
L12		Przycisk uruchamiający	Przycisk splukujący, dwudzielny, wym. 246x164 mm, przyciski kwadratowe, kolor biały , tworzywo sztuczne, siła nacisku <20 N	5
L12		Wsporniki dystansowe do ściany	Wsporniki dystansowe do ściany, do montażu pojedynczego z nasadzanym trawersem, do montażu przed ścianami pełnymi	5
L13		Umywalka montowana do ściany	Umywalka ceramiczna 650x400 mm, wys. nie więcej niż 185 mm, prostokątna, z otworem, z przelewem, otwory do mocowania do ściany rozstawione na 280mm, waga nie więcej niż 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z normą zharmonizowaną EN 14688:2006, gwarancja 10 lat	4
L13		bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub zmieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwane przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne splukiwanie, tezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	4

L13		blat z konglomeratu	blat z konglomeratu, blat montowany pod umywalką	wg rysunków
L13		Syfon do umywalki	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasifonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	4
L13		Stelaż do umywalki (opcjonalnie)	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolaniem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości, gwarancja 10-letnia	4
L14		Zlew ceramiczny do myci nóg	Zlew gospodarczy, ceramiczny, do postawienia na blacie lub mocowany na zawieszkach (dedykowane nr 99313000), bez otworu, z przelewem, 50x40 cm, gł. 22 cm, śr. Odpływu d62 mm, ceramika - kolor biela alpejska, waga do 15 kg, Certyfikat ICiMB uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa 43/B/17 oraz Certyfikat ICiMB zgodności wyrobu z Polską Normą 44/N/17 - 18052017	4
L14		bateria umywalkowa	bateria umywalkowa	4
L14		Zestaw montażowy do zlewu gospodarczego	Zestaw montażowy do zlewu gospodarczego Swing	4
L15		Przegroda międzypisuarowa	Przegroda międzypisuarowa, ceramiczna, ukryte mocowanie, wym, 70x40x10 cm, , kolor - biel alpejska, waga do 9 kg , gwarancja 10-letnia	4

L16		Umywalka półblatowa	Umywalka półblatowa, do montażu częściowo na blacie, ceramiczna, prostokątna, 55x45 cm, gł. Wcięcia - 26,6 cm, z otworem na baterię, z przelewem, kolor biel alpejska, waga 17,2 kg, do kompletowania z syfonem butelkowym, w komplecie szablony montażowy, gwarancja 10 lat	2
L16		bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni do wody zimnej lub zmieszanej. Wymiary 53x154 [mm], wysokość 123 [mm]. Wyposażona w 6V baterię litową typu CR-P2, o żywotności ok. 7 lat. Korpus wykonany z polimeru kompozytowego, wykończenie chromowane. Ogranicznik przepływu 5,7l/min. Zestaw zawiera giętki wąż przyłączeniowy, sitko do zanieczyszczeń, baterię zasilającą zewnętrzną, wielostopniowy wskaźnik stanu baterii. Dodatkowe funkcje obsługiwane przez baterię 7 programów wstępnych, automatyczne spłukiwanie, dezynfekcję termiczną, tryb czyszczenia. Bateria posiada I klasę głośności według normy DIN 4109, klasę bezpieczeństwa IP 59	2
L16		blat z konglomeratu	blat z konglomeratu, blat montowany pod umywalką	wg rysunków
L16		Syfon do umywalki	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3	2
L17		Deszczownica	Deszczownica z ramieniem 380 [mm], jednostrumieniowa, z ruchomą głowicą (stopień wychylenia 20°), średnica głowicy Ø 250 [mm], rura o średnicy Ø 65 [mm]. Wykończenie chromowane, ogranicznik przepływu 9,5 l/min, system przeciw osadom wapiennym, wewnętrzny kanał wodny, nadaje się do podgrzewaczy przepływowych.	16
U4/U6		bateria zlewozmywakowa	Bateria zlewozmywakowa o montażu jednootworowym. Posiada wysoką wylewkę, wykończenie chromowane, głowica ceramiczna 35 [mm]. Wyciągana i obrotowa wylewka z perlatoorem łatwa do chowania i wyciągania, kąt obrotu 360°. Regulowany ogranicznik strumienia wody. Wysokość od powierzchni blatu 360 [mm].	2

U4/U6		Zlewozmywak wpuszczany stalowy	Zlewozmywak wpuszczany, ze stali szczerkowanej, o wym. Komory 50,00x40,00 [cm], wymiarach załkowitych 540,00x40,00 [cm], wysokości (głębokości komory) 19,00 [cm]. Otwór przelewowy o średnicy Ø90 [mm].	2
-------	---	-----------------------------------	--	---