



- 01 Pokrycie farbą – kolor biały  
02 Pokrycie farbą – kolor pomarańczowy RAL NCS 2050–Y60R  
03 Pokrycie farbą – kolor zielony RAL NCS 5020–G90Y  
04 Pokrycie farbą – kolor granatowy RAL NCS 6020–R80B  
05 Pokrycie farbą – kolor czarny  
06 Płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym format 30x60cm do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu  
07 Płytki gresowe w kolorze szarym do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu  
08 Panel boczny o szerokości 50cm w materiale drzwi (sklejka) na wysokość drzwi  
09 POKRYCIE ze sklejki  
10 POKRYCIE ze sklejki ażurowej  
11 POKRYCIE z paneli stalowych malowanych proszkowo w kolorze sufitu  
12 POKRYCIE z żywicy epoksydowej w kolorze pomarańczowym NCS 2050–Y60R  
13 POKRYCIE z żywicy epoksydowej w kolorze białym do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu  
14 Lustra wklejane pomiędzy płytki (na wysokość umywalki dla dzieci dużych 120cm, dla dzieci małych na wysokość 90cm), do wysokości górnej krawędzi drzwi, wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu

UWAGA:  
Na etapie realizacji podjęcie decyzji z głównym projektantem o możliwości pozostawienia oryginalnego wykonczenia – lastryko.  
Szczegółowa specyfikacja materiałowa znajduje się w opisie.

Uwagi:  
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem  
– projekt jest chroniony prawem autorskim  
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem  
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie  
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi  
– kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem  
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgodniać z projektantem  
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót  
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS  
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt	project
Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	
ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działka nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów	
inwestor	investor
<b>Gmina Domaniów</b> Domaniów 56, 55-216 Domaniów	
grupa projektowa	design team
<b>PORT</b> <b>Józef Franczok, Marcin Kolanus</b>	
ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław	
tel. +48 690 539 737	biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl
opracowanie	mgr inż. arch. Józef Franczok
team	mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kocharńska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala
projektant	mgr inż. arch. Józef Franczok
architektura	nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Kolanus
architektura	nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: <b>ARCHITEKTURA</b>	
stadium stage: <b>remont</b>	
rysunek	
sheet title:	
<b>RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN - POZIOM 0</b>	
<b>BUDYNEK 1</b>	
skala scale:	1:100
nr No.:	
data date: Wrocław, 07.2022	<b>A_50</b>