

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Niwelacja terenu	ha		
d.1	0114-01 - analogia	0,16	ha	0,160	
				RAZEM	0,160
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.1	0119-01 0119-02	500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
2		Roboty ziemne			
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³		
d.2	0203-09 z.o. 2.8.3. z.sz. 2. 3.2 9903-03 0210-04	250	m ³	250,000	
				RAZEM	250,000
4	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. IV	m ²		
d.2	0506-05	280	m ²	280,000	
				RAZEM	280,000
3		Roboty umocnieniowe			
5	KNR AT-04	Ułożenie geowłókniny na skarpie - analogia do: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m ²		
d.3	0101-02 - analogia	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
6	KNR 10	Wykonanie umocnienia materacami gabionowymi - analogia do: Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m ³		
d.3	0408-01 - analogia	45	m ³	45,000	
				RAZEM	45,000
4		Roboty wykończeniowe			
7	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4	0510-01	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m ²		
d.4	0510-02	Krotność = 20 150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
5		Rów melioracyjny			
9	KNR-W 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na odkład w gruncie kat. IV o objętości do 1,50 m ³ /m	m ³		
d.5	0217-03	50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 2-01	Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV	m ³		
d.5	0415-03	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
10'	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi EKO - analogia do: Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce piaskowej	m ²		
d.5	0516-01 - analogia	80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000