

Dzierzgowo, 03.10.2025r.

IZD.271.5.2025

Zamawiający:

Gmina Dzierzgowo

ul. T. Kościuszki 1

06-520 Dzierzgowo

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą „ZAKUP FABRYCZNIE NOWEJ KOPARKO – ŁADOWARKI KOŁOWEJ”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2025/BZP 00445665/01 z dnia 2025-09-29.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający zmienia treść SWZ.

Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na zapytania Wykonawców.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://dzierzgowo.ezamawiajacy.pl> informację o zmianie treści SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:

Paragraf „IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Niniejszy zakup dofinansowany jest ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów.

Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest podzielone na części. Powodami niedokonania podziału jest: braku możliwości skutecznego koordynowania działań różnych wykonawców, co poważnie zagrazi właściwemu wykonaniu dostawy oraz nadmierne trudności techniczne. Brak takiego podziału porządkuje również odpowiedzialność gwarancyjną. Przedmiotem zamówienia jest koparko - ładowarka, jako jednorodny pojazd, ze względów technologicznych i produkcyjnych nie podlega podziałowi na części, jest bowiem zintegrowanym pojazdem, który musi współgrać z całością swojego wyposażenia. Podział byłby nieracjonalny a przede wszystkim zwiększył koszty zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **fabrycznie nowej koparko- ładowarki kołowej w ilości 1 szt.**

2. Szczegółowy opis zamówienia: **koparko-ładowarka z osprzętem Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2025**

a) charakterystyka techniczna:

– koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz,

apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE).

- całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,
- masa eksploatacyjna maszyny maksimum 12000 kg
- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 70 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V,
- pojemność silnika minimum 3,5 litra,
- liczba cylindrów 4,
- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28",
- rodzaj napędu 4x4 (na cztery koła) z możliwością blokady,
- przednia oś wychyłna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab
- skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 3 biegi w tył;
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory, błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
- kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,
- światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki,
- metalowe osłony tylnych lamp,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
- zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 115 l
- instalacja hydrauliczna do obsługi młota,
- instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej,

b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka,
- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
- łyżka ładowarkowa - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna:
6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,
- pojemność łyżki ładowarki 1,2 m³ z tolerancją $\pm 0,1$ m³, szerokość łyżki do 2,4 m,
- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 200 kg;"

Otrzymuje brzmienie:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Niniejszy zakup dofinansowany jest ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów.

Zamawiający informuje, iż zamówienie nie jest podzielone na części. Powodami niedokonania podziału jest: braku możliwości skutecznego koordynowania działań różnych wykonawców, co poważnie zagrazi właściwemu wykonaniu dostawy oraz nadmierne trudności techniczne.

Brak takiego podziału porządkuje również odpowiedzialność gwarancyjną. Przedmiotem zamówienia jest koparko - ładowarka, jako jednorodny pojazd, ze względów technologicznych i produkcyjnych nie podlega podziałowi na części, jest bowiem zintegrowanym pojazdem, który musi współgrać z całością swojego wyposażenia. Podział byłby nieracjonalny a przede wszystkim zwiększył koszty zamówienia.

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **fabrycznie nowej koparko- ładowarki kołowej w ilości 1 szt.**

4. Szczegółowy opis zamówienia: **koparko-ładowarka z osprzętem Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2025**

c) charakterystyka techniczna:

- koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (będzie posiadała właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampy ostrzegawcze umieszczone na dachu maszyny, prędkościomierz, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE).
- całkowita długość robocza koparko-ładowarki maksymalnie 6,0 m,
- masa eksploatacyjna maszyny maksimum 12000 kg
- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 70 kW, spełniający normę emisji spalin Stage V,
- pojemność silnika minimum 3,5 litra,
- liczba cylindrów 4,
- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28",
- rodzaj napędu 4x4 (na cztery koła) z możliwością blokady,
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab
- skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 3 biegi w tył;
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory, błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
- kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB,
- światła robocze na kabinie – lampy migowe LED – minimum 4 sztuki,
- metalowe osłony tylnych lamp,
- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
- zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności min. 95 l
- instalacja hydrauliczna do obsługi młota,
- instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej,

d) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:

- maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka,
- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,

– łyżka ładowarkowa - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna:

6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania,

– pojemność łyżki ładowarki $1,2 \text{ m}^3$ z tolerancją $\pm 0,1 \text{ m}^3$, szerokość łyżki do 2,4 m,

– maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m,

– udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg;”