


KARTA TECHNICZNA ZESTAW ZAMEK BEZ ZJEŹDŻALNI



Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem kopertowym
- 1 Wieża z dachem kopertowym z lukarnami
- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Wieża duża
- 7 Zabezpieczeń
- 4 Podesty
- 2 Platformy
- 1 Wejściówka
- 1 Rura strażacka
- 1 Pomost z klockami
- 1 Pomost wiszący
- 1 Pomost ruchomy
- 1 Trap wspinaczkowy
- 1 Drabinka
- 2 uchwyty krótkie
- 20 Okuć metalowych w grunt



Pole strefy bezp. 64,5. m²
Obwód strefy bezp. 34,4. mb
Maks. wysokość upadku-1,3m
Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat

DANE MATERIAŁOWO – KONSTRUKCYJNE

W celu uzyskania najwyższych parametrów wytrzymałościowych, słupy nośne mają przekrój okrągły, wykonane są z drewna sosnowego, klejonego z 5 warstw, toczone cylindrycznie, o średnicy 12cm. Dla zmniejszenia naprężeń powodujących wzdłużne pęknięcia, słupy są dodatkowo ryflowane wzdłużnie. Słupy tworzące konstrukcję nośną osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie.

Elementy drewniane (słupy, podesty, poszycia pomostów) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami na bazie naturalnych olejów i wosków, posiadających wymagane atesty higieniczne.

Dachy wykonane z półwałków drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo (2 kpl.) oraz ze sklejki liściastej z filmem melaminowym (2 kpl.).

Zabezpieczenia wykonane ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym.

Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak:

wejściówka, rurki zabezpieczeń, uchwyty, okucia, rura strażacka, stelaże dachów sklejkowych, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych. Łańcuchy pomostów ocynkowane ogniowo.

Do połączeń podzespołów z drewnem stosować stalowe łączniki mocowane za pomocą grubych wkrętów, gdyż tego typu połączenie, w odróżnieniu od łączników gwintowych zapewnia nieluzujące się złącze w drewnie. Łby wkrętów ukryte w plastikowych wkładkach.