

Giżycko, dn. 30.03.2015 r.

**Dotyczy prowadzonego rozeznania rynku na: „Dostawę i montaż 30 sztuk stojaków rowerowych wraz z montażem na terenie miasta Giżycka”
(termin składania ofert 3.04.2015 r.)**

W ramach prowadzonego postępowania w dniu dzisiejszym wpłynęły następujące pytania:

1. Jakiego typu podłoże będzie w miejscu montażu (beton, asfalt)?
2. Jakiego gatunku powinna być stal nierdzewna, zalecamy 1.4301 wg EN 10088.
3. Jak powinna być wykończona powierzchnia stali? Szlifowana czy też polerowana?
4. Czy poprzeczka powinna być pomiędzy każdym stojakiem oraz jak Państwo sobie życzą, aby była zamontowana?
5. Napis "www.gizycko.pl" życzą sobie Państwo, aby był cięty laserem czy też plazmą? Plazma jest mniejszym wydatkiem.

Odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane szczegółowe lokalizacje do montażu stojaków rowerowych jednak należy przyjąć, że będą to miejsca z podłożem betonowym (płytki chodnikowa, kostka typu polbruk itp.).

Montaż powinien się odbyć przy pomocy kołków rozporowych ze śrubami nierdzewnymi o wymiarach minimalnych $\varnothing 8$ mm x 100 mm. W razie konieczności należy zastosować kotwy chemiczne ze śrubą o wymiarach minimalnych $\varnothing 8$ mm x 100 mm oraz z nakrętką kołpakową ze stali nierdzewnej.

Ad 2. Stal nierdzewna powinna być gatunku 1.4301.

Ad. 3. Wykończenie stojaków – stal szlifowana.

Ad. 4. Każdy ze stojaków rowerowych powinien być wyposażony w poprzeczkę wspawaną w stojak rowerowy.

Ad. 5. Napis www.gizycko.pl i oznaczenie parking rowerowy powinny być wycięte laserem.

Z up. Burmistrza
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Jacek Stankiewicz