

**Specyfikacja techniczna****Minimalne** parametry zasilaczy awaryjnych UPS:

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj:                  | zasilacz awaryjny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcje:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- podtrzymanie zasilania i ochrona sprzętu oraz danych na wypadek przerw w dostawie energii, przepięć oraz skoków napięcia;</li><li>- ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących;</li></ul> |
| Moc wyjściowa            | 500 VA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc wyjściowa            | 300 W;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie wejściowe       | 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj gniazd            | IEC 320 C13;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość gniazd wyjściowych | 4 szt.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sygnalizacja             | dźwiękowo – optyczna;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas podtrzymania        | 10 min. przy obciążeniu 50%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dodatkowo                | <ul style="list-style-type: none"><li>- min. 2 przewody do podłączenia chronionych urządzeń;</li><li>- zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatorów;</li><li>- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe akumulatorów;</li></ul>                                                                                                        |
| Gwarancja:               | 2 lata;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |