

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka - wc męskie (1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5)*0.15 - wc damskie (1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30)*0.15	m ³ m ³ m ³	 3.08 3.07	
				RAZEM	6.15
2	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - wc męskie 2.20*4.55+1.35*2.20*3-0.8*2.05*3 - wc damskie 2.20*4.55+1.35*2.20*3-0.8*2.05*3	m ² m ² m ²	 14.00 14.00	
				RAZEM	28.00
3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - na ścianach nośnych w części toalet - wc męskie (1.35*2+4.55)*2.20 - wc damskie (1.35*2+4.55)*2.20	m ² m ² m ²	 15.95 15.95	
				RAZEM	31.90
5	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - wc męskie (1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5)*0.05 - wc damskie (1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30)*0.05	m ³ m ³ m ³	 1.03 1.02	
				RAZEM	2.05
9	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm FS20, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
12	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
15	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".(gres techniczny o wym. 29,7cmx29,7cm (+-3mm) , o odcieniu szarości lub beżu, gr. 0,8cm (+-1mm), mrozoodporny o min. R-9, antypoślizgowy, nasiąkliwość E<=0,5 odporności na ścieranie 4-5). - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany pod nową glazurę) Krotność = 2 - wc męskie (4.55+1.35*2)*1.50 - wc damskie (4.55+1.35*2)*1.50	m ² m ² m ²	 10.88 10.88	
				RAZEM	21.76
17	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm Krotność = 2 - wc męskie (4.55+1.35*2)*1.50 - wc damskie (4.55+1.35*2)*1.50	m ² m ² m ²	 10.88 10.88	
				RAZEM	21.76
18	KNR AT-22 0205-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm (wymiar 20x20cm lub 20x25 cm +-2mm, kolor odcień biały, nasiąkliwość E>10%, odporność na czynniki chemiczne zasady i kwasy GLA,GLB, odporność na płomienie min.3 klasa) - wc męskie (4.55+1.35*2+1.05*4)*1.50 - wc damskie (4.55+1.35*2+1.05*4)*1.50	m ² m ² m ²	 17.18 17.18	
				RAZEM	34.36
19	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - wodoodporna o hgr. 12,5mm na ścianach na ruszcie metalowym 100 - zbudowa ścianki w kabinach toalet - wc męskie 1.05*1.5*4+1.05*0.20*4 - wc męskie 1.05*1.5*4+1.05*0.20*4	m ² m ² m ²	 7.14 7.14	
				RAZEM	14.28
20	NNRNKB 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - wc męskie 1.05*1.5*4+1.05*0.20*4 - wc męskie 1.05*1.5*4+1.05*0.20*4	m ² m ² m ²	 7.14 7.14	
				RAZEM	14.28
21	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d	Cokoliki, z płytek o cokoliku równej 10 cm - ściany bez glazury (gres techniczny o wym. 29,7cmx29,7cm (+-3mm) , o odcieniu szarości lub beżu, gr. 0,8cm (+-1mm), mrozoodporny o min. R-9, antypoślizgowy, nasiąkliwość E<=0,5 odporności na ścieranie 4-5). - wc męskie 1.20+0.3*2+2.95+1.15 - wc damskie	m m	 5.90	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.40+0.90+3.15+0.30*2+1.30+1.20+1.25	m	10.80	
				RAZEM	16.70
22	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe o h= 2m + stopka h=15cm, wykonane z laminatu LPW o gr. ścianki 28mm wraz z drzwiami i listwami wykończeniowymi, zamkopochwytem, wspornikiem i zawiasami. - wc męskie (4.55+1.35*3)*2.0 - wc damskie (4.55+1.35*3)*2.0	m ² m ² m ²	 17.20 17.20	
				RAZEM	34.40
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - wc męskie 1.05*1.50*4+0.2*1.05*4+(1.90+1.20+1.25+2.95+2.20+1.65)*1.0+ (0.5+0.3*2+0.80+0.60+1.35*2+1.35+1.95+0.95+1.80*2+1.35+0.80)* 0.50+1.05*0.90*4 - wc damskie 1.05*1.50*4+0.2*1.05*4+(1.20+3.25+3.15+1.25+1.30+0.90)*1.0+ (2.10+1.30+1.0+0.30+1.20+1.95+0.85+1.55+1.25)*0.5+1.05*0.90*4	m ² m ² m ²	 29.67 27.72	
				RAZEM	57.39
24	KNR 4-01 1206-04 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (3-5 m2 w jednym miejscu) - lamperia - wc męskie 1.05*1.50*4+0.2*1.05*4+(1.90+1.20+1.25+2.95+2.20+1.65)*1.60 - wc damskie 1.05*1.50*4+0.2*1.05*4+(1.20+3.25+3.15+1.25+1.30+0.90)*1.60	m ² m ² m ²	 24.98 24.82	
				RAZEM	49.80
25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - wc męskie 1.35*4.55+1.40*4.55+1.35*4.55+1.25*4.55-1.65*2.20-0.30*0.5 - wc damskie 1.35*4.55+1.0*4.55+3.25*4.55-1.50*3.25-0.40*0.30	m ² m ² m ²	 20.56 20.49	
				RAZEM	41.05
26	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk o wym. 60x48 cm pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
27	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
28	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
29	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do baterii o połączeniu elastycznym metalowym. 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
30	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 8	kpl. kpl.	 8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 8	msc. msc.	 8.00	
				RAZEM	8.00
32	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do baterii o połączeniu elastycznym metalowym. 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
33	KNR 4 0211- 06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych wraz z kratką 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR 4-01 0106-04 Analo- gia	Uusunięcie z budynku gruzu. Krotność = 2 12.30	m ³ m ³	 12.30	
				RAZEM	12.30
35	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km 12.30	m ³ m ³	 12.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.30
36	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi - do 5 km Krotnosc = 5 12.30	m ³ m ³	12.30	
				RAZEM	12.30
37	Kal.Indywidual.	Gruz - utylizacja 12.30	m ³ m ³	12.30	
				RAZEM	12.30