

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni utwardzenia części działki nr 195/8 w Giżycku w ramach zadania Przebudowa drogi wewnętrznej  
ADRES INWESTYCJI : Giżycko, dz. nr 2-195/8  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA GIŻYCKO  
ADRES INWESTORA : al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko  
DATA OPRACOWANIA : 2016-10-12

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-10-12

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

| Lp.       | Nr spec. techn. | Podsta-wa                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                 | j.m.                                               | Poszcz.                   | Razem         |
|-----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>1</b>  |                 |                                 | <b>ROZBIÓRKI</b>                                                                                                                                  |                                                    |                           |               |
| 1<br>d.1  |                 | KNR 2-31<br>0801-03             | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm<br>15.4*7.5                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>115.50                |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>115.50</b> |
| 2<br>d.1  |                 | KNR 2-31<br>0813-03             | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>15.4+10.50+14.0+5.0                                                 | m<br>m                                             | <br>44.90                 |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>44.90</b>  |
| 3<br>d.1  |                 | KNR 2-31<br>0815-01             | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej<br>15.4*0.7                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>10.78                 |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>10.78</b>  |
| 4<br>d.1  |                 |                                 | Odwóz gruzu wraz z kosztami utylizacji<br><br>poz. 1*0.12<br>poz. 2*0.15*0.30<br>poz. 3*0.05                                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>13.86<br>2.02<br>0.54 |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>16.42</b>  |
| <b>2</b>  |                 |                                 | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                                                  |                                                    |                           |               |
| 5<br>d.2  |                 | KNR 2-31<br>0101-01             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>15.4*10.5                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>161.70                |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>161.70</b> |
| 6<br>d.2  |                 | KNR 2-31<br>0103-04             | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV<br>15.4*10.5                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>161.70                |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>161.70</b> |
| 7<br>d.2  |                 | KNR 2-31<br>0114-05<br>analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu Gc 80/20<br>poz. 5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>161.70                |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>161.70</b> |
| <b>3</b>  |                 |                                 | <b>KRAWĘŻNIK</b>                                                                                                                                  |                                                    |                           |               |
| 8<br>d.3  |                 | KNR 2-31<br>0403-03             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>15.5*2+10.5+5                                               | m<br>m                                             | <br>46.50                 |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>46.50</b>  |
| 9<br>d.3  |                 | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>45*0.0575                                                                                                  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>2.59                  |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>2.59</b>   |
| <b>4</b>  |                 |                                 | <b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI</b>                                                                                                                      |                                                    |                           |               |
| 10<br>d.4 |                 | KNR 2-31<br>0511-03             | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej<br>15.40*10.50                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>161.70                |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>161.70</b> |
| <b>5</b>  |                 |                                 | <b>ODTWORZENIE CHODNIKA</b>                                                                                                                       |                                                    |                           |               |
| 11<br>d.5 |                 | KNR 2-31<br>0502-03             | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>poz. 3                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>10.78                 |               |
|           |                 |                                 |                                                                                                                                                   |                                                    | <b>RAZEM</b>              | <b>10.78</b>  |